


Sシリーズ(汎用タイプ)配線用遮断器

極数 P)素子数 E)フレーム(AF)		2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			2P・2E・60AF			3P・3E・60AF			2P・2E・100AF			3P・3E・100AF					
定格電圧	AC	550V						550V						550V								
	DC													250V								
型式		B-52S			B-53S			B-62S			B-63S			B-102S			B-103S					
定格電流 ご注文品番 表面形	()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す	15A	B52SS15	15A (3.7kW)	B53SS15	60A	B62SS60	60A (15kW)	B63SS60	60A	B102SS06	60A (15kW)	B103SS06	75A	B102SS07	75A (18.5kW)	B103SS07	100A	B102SS10	100A (22kW)	B103SS10	
		20A	B52SS20	20A	B53SS20																	
		30A	B52SS30	30A (7.5kW)	B53SS30																	
		40A	B52SS40	40A	B53SS40																	
		50A	B52SS50	50A (11kW)	B53SS50																	
接続方法		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)		6,600	7,800	11,210	8,300	10,100	13,510	8,300	10,020	13,430	9,800	12,380	15,790	15,800	18,640	22,380	17,000	21,260	25,000			
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用						モータ保護兼用						モータ保護兼用								
		 A 130 B 75 C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです						 A 130 B 75 C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです						 A 152 B 90 C 68 D 90 2Pは3P中極をはずしたものです								
定格遮断容量 (kA)	AC	110V	10						10						50							
		220V	10						10						50							
		460V	5.0						5.0						22							
		550V	2.5						2.5						15							
		DC	125V												15							
	250V												10									
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)						線押え方式(圧着端子使用可能)						圧着端子方式(圧着端子付属)								
接続可能最大電線(mm ²)		22						22						60								
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●						●						●							
		埋込形 FP	●						●						●							
	補助スイッチ	AX	●						●						●							
	警報スイッチ	AL	●						●						●							
	電圧引外し装置	SHT	●						●						●							
	不足電圧引外し装置	UVT	—						—						—							
	端子台	TB	可 能						可 能						可 能							
	トリップボタン	TRB	付 属						付 属						付 属							
	キャップ式	LC	—						—						—							
	ハンドルロック		—						—						—							
	施錠式	HL	●						●						●							
	外部操作ハンドル	HM、HA	—						—						—							
	機械的インターロック	MIW	—						—						—							
バリア	BA	電源側付属						電源側付属						電源側付属								
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-53S)						別売(TMC-53S)						別売(TMC-103S)								
	裏面形 BTC	裏面形付属						裏面形付属						裏面形付属								
引外し方式		完全電磁						完全電磁						熱動電磁								
重量(kg)		0.72		0.78		0.72		0.78		1.20		1.26										
一梱入数		10						10						5								
特性、寸法図記載ページ		P.60						P.60						P.61								

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ ■ 適合圧着端子 P.243
(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y711)

