


2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
550V						AC DC 定格電圧
250V			250V			
B-222S			B-223S			型式
125A	●B222SS12	125A (30kW)	●B223SS12			定格電流 ご注文品番 表面形  ( )内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す
150A	B222SS15	150A (37kW)	B223SS15			
175A	B222SS17	175A (45kW)	B223SS17			
200A	B222SS20	200A	B223SS20			
225A	B222SS22	225A (55kW)	B223SS22			
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
33,000	37,640	42,690	36,800	44,180	49,230	メーカー希望小売価格(円)
モータ保護兼用						外観及び外形寸法(mm)
 <p>A 165 B 105 C 86 D 108</p> <p>2Pは3P中極をはずしたものです</p>						
50						110V 定格
50						220V 遮断容量
25						460V AC (kA)
18						550V
15						125V DC
10						250V
圧着端子方式(圧着端子付属)						標準接続方式
150						接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )
●						SD 裏面形 接続方式
●						FP 埋込形
●						AX 補助スイッチ
●						AL 警報スイッチ
●						SHT 電圧引外し装置
-						UVT 不足電圧引外し装置
可能						TB 端子台
付属						TRB トリップボタン
-						LC キャップ式
●						HL 施錠式
-						HM, HA 外部操作ハンドル
-						MIW 機械的インターロック
電源側付属						BA バリア
別売(TMC-223S)						TMC 表面形
裏面形付属						BTC 裏面形
熱動電磁						引外し方式
1.7						1.9
1						重量(kg)
P.62						一梱入数
P.62						特性、寸法図記載ページ

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～ 適合圧着端子 P.243  
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

