


Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		2P・2E・60AF			3P・3E・60AF			2P・2E・100AF			3P・3E・100AF														
定格電圧		600V						600V																	
AC																									
DC								250V																	
型式		●B-62FA			●B-63FA			●B-102FB			●B-103FB														
定格電流 ご注文品番 表面形	5A	B62FA05		5A	B63FA05		15A	B102FB01		15A	B103FB01														
	10A	B62FA10		10A	B63FA10		20A	B102FB02		20A	B103FB02														
	15A	B62FA15		15A	B63FA15		30A	B102FB03		30A	B103FB03														
	20A	B62FA20		20A	B63FA20		50A	B102FB05		50A	B103FB05														
	30A	B62FA30		30A	B63FA30		60A	B102FB06		60A	B103FB06														
	40A	B62FA40		40A	B63FA40		75A	B102FB07		75A	B103FB07														
	50A	B62FA50		50A	B63FA50		100A	B102FB10		100A	B103FB10														
	60A	B62FA60		60A	B63FA60																				
接続方法		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)												
メーカー希望小売価格(円)		18,200	20,170	22,500	24,400	26,960	27,500	28,800	31,750	35,170	36,000	40,400	43,700												
外観及び外形寸法(mm)								DC用はご指定ください																	
		2P		3P		2P		3P		2P		3P													
		A 130 B 52 C 60 D 84		A 130 B 75 C 60 D 84		A 150 B 65 C 78 D 97.5		A 150 B 90 C 78 D 97.5																	
定格遮断容量(kA)		110V						220V						460V						600V					
AC		35						50						25						10					
DC		125V						15						250V						10					
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)						圧着端子方式																	
接続可能最大電線(mm ²)		22						3Φ(50A以下は22)																	
取付可能付属装置	裏面形 SD	●						●																	
	埋込形 FP	●						●																	
	補助スイッチ AX	●						●																	
	警報スイッチ AL	●						●																	
	電圧引外し装置 SHT	●						●																	
	不足電圧引外し装置 UVT	—						—						●(端子台仕様)											
	端子台 TB	可 能						可 能																	
	トリップボタン TRB	付 属						付 属																	
	キャップ式 LC	別売(LC-1B)						別売(LC-2C)																	
	ハンドルロック 施錠式 HL	●						●																	
外部操作ハンドルHM、HA		●(HA-108)			●(HA-108、HM-108)			●(HA-106)			●(HA-106、HM-106)														
機械的インターロック MIW		●(MIW-2E)						●(MIW-3C)																	
バリア BA		別 売						電源側付属																	
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)						別売(TMC-2)																	
	裏面形 BTC	別売(BTC-1)						別売(BTC-2)																	
引外し方式		完全電磁						完全電磁																	
重量(kg)		0.53			0.74			1.2			1.5														
一梱入数		1						1																	
特性、寸法図記載ページ		P.66						P.67																	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～ ■適合圧着端子 P.243

■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.219～を参照ください。

■400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

埋込形

裏面形



■DC用はご指定ください。