


2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			4P・3E・100AF			2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			4P・3E・225AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)																																					
600V									600V									AC DC		定格電圧																																			
250V									250V											型式																																			
●B-102FKA			●B-103FKA			●B-104FKA			●B-222FB			●B-223FB			●B-224FB																																								
15A	B102FKA01		15A	B103FKA01		15A	B104FKA01		125A	B222FB12		125A	B223FB12		125A	B224FB12		定格電流 ご注文品番 表面形																																					
20A	B102FKA02		20A	B103FKA02		20A	B104FKA02																																																
30A	B102FKA03		30A	B103FKA03		30A	B104FKA03		150A	B222FB15		150A	B223FB15		150A	B224FB15																																							
50A	B102FKA05		50A	B103FKA05		50A	B104FKA05		175A	B222FB17		175A	B223FB17		175A	B224FB17																																							
60A	B102FKA06		60A	B103FKA06		60A	B104FKA06																																																
75A	B102FKA07		75A	B103FKA07		75A	B104FKA07		200A	B222FB20		200A	B223FB20		200A	B224FB20																																							
100A	B102FKA10		100A	B103FKA10		100A	B104FKA10		225A	B222FB22		225A	B223FB22		225A	B224FB22																																							
表面形			裏面形(注)			埋込形(注)			表面形			裏面形(注)			埋込形(注)			表面形			裏面形(注)			埋込形(注)			接続方法																												
41,200			44,130			47,430			50,500			54,900			58,200			80,500			87,890			93,730			51,500			57,190			63,000			69,000			76,500			81,000			103,000			116,000			121,000			メーカー希望小売価格(円)	
DC用はご指定ください									DC用はご指定ください									外観及び外形寸法(mm)																																					
2P			3P			4P			2P,3P			4P																																											
A 150			A 150			A 150			A 165			A 165																																											
B 65			B 90			B 120			B 105			B 140																																											
C 86			C 86			C 86			C 103			C 103																																											
D 106			D 106			D 106			D 127			D 127			2Pは3P中極をはずしたものです																																								
																		110V									定格																												
85									85									220V									遮断容量																												
50									50									30									(kA)																												
14									14									18									460V																												
40									40									25									600V																												
40									40									25									125V																												
																											250V																												
圧着端子方式									圧着端子方式									標準接続方式																																					
3φ(50A以下は22)									150									接続可能最大電線(mm ²)																																					
●									●									SD 裏面形									取付 可能 付属 装置																												
●									●									FP 埋込形																																					
●									●									AX 補助スイッチ																																					
●									●									AL 警報スイッチ																																					
●									●									SHT 電圧引外し装置																																					
●									●									UVT 不足電圧引外し装置																																					
—									●(端子台仕様)									TB 端子台																																					
可能									可能									TRB トリップボタン																																					
付属									付属									LC キャップ式																																					
別売(LC-2C)									別売(LC-4H)									HL 施錠式																																					
●									●									HM、HA外部操作ハンドル																																					
●(HA-106)									●(HA-106、HM-106)									MIW 機械的インターロック																																					
●(MIW-3D)									●(MIW-4H)									BA バリア																																					
電源側付属									電源側付属									TMC 表面形																																					
別売(TMC-3C)・4Pは2P用×2									別売(TMC-4H)・4Pは受注加工品									BTC 裏面形																																					
別売(BTC-3C)・4Pは2P用×2									別売(BTC-4H)									—									端子カバー																												
完全電磁									熱動電磁									引外し方式																																					
1.4			1.8			2.3			2.0			2.3			3.1			重量(kg)																																					
1									1									1									一梱入数																												
P.68									P.69									特性、寸法図記載ページ																																					

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。 ■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。 P.205 ~ ■ 適合圧着端子 P.243
 ■ 端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いいたします。
 ■ 外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.219 ~ を参照ください。
 ■ 400V級は必ず相間バリアをご使用ください。
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)



■ DC用はご指定ください。