



Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			2P・2E・400AF			3P・3E・400AF			4P・3E・400AF			2P・2E・600AF			3P・3E・600AF			4P・3E・600AF																	
定格電圧	AC	600V									600V																								
	DC	250V									250V																								
型式			●B-402FB			●B-403FB			●B-404FB			●B-602FA			●B-603FA			●B-604FA																	
定格電流 ご注文品番 表面形	250A		B402FB25			250A			B403FB25			250A			B404FB25			500A			B602FA50			500A			B603FA50			500A			B604FA50		
	300A		B402FB30			300A			B403FB30			300A			B404FB30																				
	350A		B402FB35			350A			B403FB35			350A			B404FB35																				
	400A		B402FB40			400A			B403FB40			400A			B404FB40																				
接続方法			表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)												
メーカー希望小売価格(円)			121,000	130,100	147,000	148,000	161,500	177,000	223,000	241,000	266,500	250,000	264,300	278,000	292,000	313,500	329,000	435,000	470,280	505,560															
外観及び外形寸法(mm)			 Aはバー端子を含む寸法 2P,3P A 257 A'333 B 140 C 103 D 133 2Pは3P中極をはずしたものです									 4P A 257 A'434 B 185 C 103 D 133 2Pは3P中極をはずしたものです																							
定格遮断容量(kA)	AC	110V																																	
		220V	85									85																							
		460V	50									50																							
		600V	22									22																							
標準接続方式	DC	125V	40									40																							
		250V	40									40																							
標準接続方式			バー端子方式									バー端子方式																							
接続可能最大電線(mm ²)																																			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●									●																							
		埋込形 FP	●									●																							
	補助スイッチ	AX	●									●																							
		警報スイッチ AL	●									●																							
	電圧引外し装置	SHT	●									●																							
		不足電圧引外し装置 UVT	●(端子台仕様)									●																							
	端子台	TB	可 能									可 能																							
		トリップボタン TRB	付 属									付 属																							
	キャップ式 LC	ハンドルロック	—									—																							
		施錠式 HL	●									●																							
	外部操作ハンドル HM、HA		●(HA-405、HM-405)									●(HA-402、HM-402)																							
	機械的インターロック MIW		●(MIW-5D)									●(MIW-5)																							
	バリア BA		電源側付属									電源側付属																							
	端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5B)・4Pは受注加工品									別売(TMC-5)・4Pは受注加工品																							
		裏面形 BTC	別売(BTC-5B)									—																							
引外し方式			熱動電磁									熱動可調整電磁																							
重量(kg)			5.3			6.1			8.2			10			13																				
一梱入数			1									1																							
特性、寸法図記載ページ			P.70									P.71																							

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～ ■逆接続用は別途注文になります。

■バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。

■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いします。

■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.219～を参照ください。

■400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)



■DC用はご指定ください。