

3P・3E・800AF			3P・3E・800AF			4P・3E・800AF			3P・3E・1000AF			4P・3E・1000AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
600V			600V			600V			600V			600V			AC
250V			250V			250V			250V			250V			DC
●B-803FA			●B-803FKA			●B-804FKA			●B-1003FA			●B-1004FA			型式
700A	B803FA70		700A	B803FKA70		700A	B804FKA70		1000A	B1003FA10		1000A	B1004FA10	定格電流 ご注文品番 表面形	
800A	B803FA80		800A	B803FKA80		800A	B804FKA80								
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
390,000	414,200	429,500	513,000	540,000	556,000	775,000	820,000	862,000	695,000	734,000	760,000	1,177,000	1,228,000	1,272,800	メーカー希望小売価格(円)
50Hz, 60Hzをご指定ください													外観及び外形寸法(mm)		
A 274 A'434 B 210 C 103 D 141		3P A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 D'194		4P A 274 A'434 B 280 C 103 D 141 D'194		3P A 410 A'570 B 210 C 150 D 190 D'298		4P A 410 A'570 B 210 C 150 D 190 D'298							A'はバー端子を含む寸法 Dは補助ハンドルを含む寸法
85			125						125						110V 定格 220V 遮断容量 460V AC (kA)
35			85						85						600V
18			42						42						125V DC 250V
40		40							40						標準接続方式
40		40							40						接続可能最大電線(mm ²)
●			●						●						SD 裏面形 接続方式
●			●						●						FP 埋込形
●			●						●						AX 補助スイッチ
●			●						●						AL 警報スイッチ
●			●						●						SHT 電圧引外し装置
●			●						●						UVT 不足電圧引外し装置
可能			可能						可能						TB 端子台
付属			付属						付属						TRB トリップボタン
-			-						-						LC キャップ式 ハンドルロック
●			●						●						HL 施錠式
●(HA-402, HM-402)			●(HA-402, HM-402)						●(HA-801)						HM, HA 外部操作ハンドル
●(MIW-5)			●(MIW-5)						●(MIW-8)						MIW 機械的インターロック
電源側付属			電源側付属						電源側付属						BA バリア
別売(TMC-5)・4Pは受注加工品			別売(TMC-5)・4Pは受注加工品						別売(TMC-6)・4Pは受注加工品						TMC 表面形 端子カバー
-			-						-						BTC 裏面形
熱動可調整電磁			熱動可調整電磁						熱動可調整電磁						引外し方式
10.5			10.5		13.5				26		33				重量(kg)
1			1						1						一梱入数
			P.72						P.73						特性、寸法図記載ページ

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。 P.205 ~

逆接続用は別途注文になります。

端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いいたします。

外部操作ハンドルのHMIは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.219 ~を参照ください。

400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)



DC用はご指定ください。