


# Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

| 極数(P)素子数(E)フレーム(AF)                                                               |                | 3P・3E・1200AF       |           |         | 4P・3E・1200AF |           |           | 3P・3E・1600AF      |           |           | 4P・3E・1600AF |           |           | 3P・3E・2000AF                       |           |           | 4P・3E・2000AF |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--|--|
| 定格電圧                                                                              | AC             | 600V               |           |         |              |           |           | 600V( 瞬時遮断式 )     |           |           |              |           |           | 600V                               |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | DC             | 250V               |           |         |              |           |           | 250V( 瞬時遮断式 )     |           |           |              |           |           | 250V                               |           |           |              |  |  |
| 型式                                                                                |                | ●B-1203FA          |           |         | ●B-1204FA    |           |           | ●B-1603FA         |           |           | ●B-1604FA    |           |           | ●B-2003F                           |           |           | ●B-2004F     |  |  |
| 定格電流<br>ご注文品番<br>表面形                                                              |                | 1200A              | B1203FA12 | 1200A   | B1204FA12    |           | 1000A     | B1603FA10         |           |           | 1400A        | B1604FA14 | 1800A     | B2003F18                           | 1800A     | B2004F18  |              |  |  |
|                                                                                   |                |                    |           |         |              | 1200A     | B1603FA12 |                   |           |           |              |           |           |                                    |           |           |              |  |  |
|                                                                                   |                |                    |           |         |              | 1400A     | B1603FA14 |                   |           |           |              |           |           |                                    |           |           |              |  |  |
|                                                                                   |                |                    |           |         |              | 1600A     | B1603FA16 |                   |           |           |              |           |           |                                    |           |           |              |  |  |
|                                                                                   |                |                    |           |         |              |           | 2000A     | B2003F20          |           |           |              |           |           |                                    |           |           |              |  |  |
|                                                                                   |                | 2000A              | B2004F20  |         |              |           |           |                   |           |           |              |           |           |                                    |           |           |              |  |  |
| 接続方法                                                                              |                | 表面形                | 裏面形(注)    | 埋込形(注)  | 表面形          | 裏面形(注)    | 埋込形(注)    | 表面形               | 裏面形(注)    | 埋込形(注)    | 表面形          | 裏面形(注)    | 埋込形(注)    | 裏面形                                | 埋込形(注)    | 裏面形       | 埋込形(注)       |  |  |
| メーカー希望小売価格(円)                                                                     |                | 864,000            | 907,000   | 935,000 | 1,224,000    | 1,274,000 | 1,323,000 | 1,083,000         | 1,083,000 | 1,113,000 | 1,530,000    | 1,530,000 | 1,575,000 | 1,230,000                          | 1,260,000 | 1,790,000 | 1,835,000    |  |  |
| 外観及び外形寸法(mm)                                                                      |                | 50Hz、60Hzをご指定ください  |           |         |              |           |           | 50Hz、60Hzをご指定ください |           |           |              |           |           | 50Hz、60Hzをご指定ください                  |           |           |              |  |  |
|  |                | 3P                 |           | 4P      |              | 3P        |           | 4P                |           | 3P        |              | 4P        |           | 3P                                 |           | 4P        |              |  |  |
|                                                                                   |                | A 410              |           | A 410   |              | A 410     |           | A 410             |           | A 410     |              | A 410     |           | A 560                              |           | A 560     |              |  |  |
|                                                                                   |                | A'570              |           | A'570   |              | A'570     |           | A'570             |           | A'570     |              | A'570     |           | B 310                              |           | B 415     |              |  |  |
|                                                                                   |                | B 210              |           | B 280   |              | B 210     |           | B 280             |           | B 210     |              | B 280     |           | C 226                              |           | C 226     |              |  |  |
|                                                                                   |                | C 150              |           | C 150   |              | C 150     |           | C 150             |           | C 150     |              | C 150     |           | D 190                              |           | D 299     |              |  |  |
|                                                                                   |                | D 190              |           | D 190   |              | D 190     |           | D 190             |           | D 190     |              | D 190     |           | D 299                              |           | D 299     |              |  |  |
|                                                                                   |                | D'298              |           | D'298   |              | D'298     |           | D'298             |           | D'298     |              | D'298     |           | D'403                              |           | D'403     |              |  |  |
| 定格遮断容量(kA)                                                                        |                | 110V               |           |         |              |           |           |                   |           |           |              |           |           |                                    |           |           |              |  |  |
| AC                                                                                | 220V           |                    |           | 125     |              |           |           | 125               |           |           |              | 125       |           |                                    |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | 460V           |                    |           | 85      |              |           |           | 85                |           |           |              | 85        |           |                                    |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | 600V           |                    |           | 42      |              |           |           | 42                |           |           |              | 70        |           |                                    |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | 125V           | 40                 |           |         |              | 40        |           |                   |           | 50        |              |           |           |                                    |           |           |              |  |  |
| DC                                                                                | 250V           | 40                 |           |         |              | 40        |           |                   |           | 50        |              |           |           |                                    |           |           |              |  |  |
|                                                                                   |                |                    |           |         |              |           |           |                   |           |           |              |           |           |                                    |           |           |              |  |  |
| 標準接続方式                                                                            |                | バー端子方式             |           |         |              |           |           | バー端子方式            |           |           |              |           |           | 裏面バースタッド方式                         |           |           |              |  |  |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )                                                        |                |                    |           |         |              |           |           |                   |           |           |              |           |           |                                    |           |           |              |  |  |
| 取付可能付属装置                                                                          | 裏面形 SD         | ●                  |           |         |              |           |           | ●                 |           |           |              |           |           | ●( 標準仕様 )                          |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | 埋込形 FP         | ●                  |           |         |              |           |           | ●                 |           |           |              |           |           | ●                                  |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | 補助スイッチ AX      | ●                  |           |         |              |           |           | ●                 |           |           |              |           |           | ●                                  |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | 警報スイッチ AL      | ●                  |           |         |              |           |           | ●                 |           |           |              |           |           | ●                                  |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | 電圧引外し装置 SHT    | ●                  |           |         |              |           |           | ●                 |           |           |              |           |           | ●                                  |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | 不足電圧引外し装置 UVT  | ●                  |           |         |              |           |           | ●                 |           |           |              |           |           | ●                                  |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | 端子台 TB         | 可 能                |           |         |              |           |           | 可 能               |           |           |              |           |           | 可 能                                |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | トリップボタン TRB    | 付 属                |           |         |              |           |           | 付 属               |           |           |              |           |           | 付 属                                |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | キャップ式 LC       | -                  |           |         |              |           |           | -                 |           |           |              |           |           | -                                  |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | ハンドルロック        |                    |           |         |              |           |           |                   |           |           |              |           |           |                                    |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | 施錠式 HL         | ●                  |           |         |              |           |           | ●                 |           |           |              |           |           | ●                                  |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | 外部操作ハンドルHM、HA  | ●( HA-801 )        |           |         |              |           |           | ●( HA-801 )       |           |           |              |           |           | ●( HA-1601 )                       |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | 機械的インターロック MIW | ●( MIW-8 )         |           |         |              |           |           | ●( MIW-8D )       |           |           |              |           |           | ●( MIW-16 )                        |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | バリア BA         | 電源側付属              |           |         |              |           |           | 電源側付属             |           |           |              |           |           | -                                  |           |           |              |  |  |
| 端子カバー                                                                             | 表面形 TMC        | 別売(TMC-6)・4Pは受注加工品 |           |         |              |           |           | -                 |           |           |              |           |           | -                                  |           |           |              |  |  |
|                                                                                   | 裏面形 BTC        | -                  |           |         |              |           |           | -                 |           |           |              |           |           | -                                  |           |           |              |  |  |
| 引外し方式                                                                             |                | 熱動可調整電磁            |           |         |              |           |           | 瞬時遮断式             |           |           |              |           |           | 熱動可調整電磁<br>( 調整はカバーを外しておこなってください ) |           |           |              |  |  |
| 重量(kg)                                                                            |                | 26                 |           | 33      |              | 37        |           | 49                |           | 70        |              | 87        |           |                                    |           |           |              |  |  |
| 一梱入数                                                                              |                | 1                  |           |         |              | 1         |           |                   |           | 1         |              |           |           |                                    |           |           |              |  |  |
| 特性、寸法図記載ページ                                                                       |                | P.73               |           |         |              |           |           | P.74              |           |           |              |           |           | P.75                               |           |           |              |  |  |

- 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～
  - 逆接続用は別途注文になります。
  - 端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いいたします。
  - 外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.219～を参照ください。
  - 400V級は必ず相間バリアをご使用ください。
- (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

