

3P・3E・2500AF		3P・3E・3200AF		3P・3E・4000AF		極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
600V		600V		600V		AC
250V		250V		250V		DC
●B-2503F		●B-3203F		●B-4003F		型式
2500A	B2503F25	2800A	B3203F28	3600A	B4003F36	定格電流 ご注文品番 表面形
		3000A	B3203F30			
		3200A	B3203F32	4000A	B4003F40	
裏面形		埋込形(注)		裏面形		接続方法
1,531,000		1,561,000		2,597,000		3,533,000
50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		メーカー希望小売価格(円)
A 560 B 310 C 226 D 299 D'403		A 610 B 530 C 304 D 373 D'590		A 650 B 750 C 374 D 428.5 D'700		外観及び外形寸法(mm)  D'は補助ハンドルを含む寸法
125		125		125		110V 定格
85		85		85		220V 遮断容量
70		70		70		460V AC (kA)
50		50		50		600V
50		50		50		125V DC
50		50		50		250V DC
裏面パースタッド方式		裏面パースタッド方式		裏面パースタッド方式		標準接続方式
●(標準仕様)		●(標準仕様)		●(標準仕様)		接続可能最大電線(mm ²)
●		-		-		SD 裏面形 接続方式
●		●		●		FP 埋込形
●		●		●		AX 補助スイッチ
●		●		●		AL 警報スイッチ
●		●		●		SHT 電圧引外し装置
●		●		●		UVT 不足電圧引外し装置
可能		可能		可能		TB 端子台
付 属		-		-		TRB トリップボタン
-		-		-		LC キャップ式
●		●		●		ハンドルロック
●(HA-1601)		-		-		HL 施錠式
●(MIW-16)		-		-		HM, HA 外部操作ハンドル
-		-		-		MIW 機械的インターロック
-		-		-		BA バリア
-		-		-		TMC 表面形
-		-		-		BTC 裏面形 端子カバー
熱動可調整電磁(調整はカバーを外しておこなってください)		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式
84		200		250		重量(kg)
1		1		1		一梱入数
P.88		P.76		P.76		特性、寸法図記載ページ

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～
外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.219～を参照ください。
(注)ご注文品番の後に埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

