


電子式配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・225AF			3P・3E・400AF			3P・3E・600AF			
定格電圧	AC	600V			600V			600V			
	DC										
型式		●B-223WA			●B-403WA			●B-603WA			
定格電流 ご注文品番 表面形	可調整	B223WA			可調整	B403WA		可調整	B603WA		
	125A										
	/										
	150A										
	/										
	175A										
/											
200A				200A			300A				
/				/			/				
225A				225A			350A				
/				/			/				
250A				250A			400A				
/				/			/				
300A				300A			500A				
/				/			/				
350A				350A			600A				
/				/							
400A				400A							
接続方法		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
メーカー希望小売価格(円)		88,400	95,900	100,400	162,000	175,500	191,000	318,000	339,500	355,000	
外観及び外形寸法(mm)		 A 165 B 105 C 68 D 95			 A 257 A'333 B 140 C 103 D 133			 A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 D'194			
定格遮断容量(kA)	110V										
	220V	100			100			100			
	460V	50			50			50			
	600V	25			25			25			
	125V										
	250V										
標準接続方式		圧着端子方式			バー端子方式			バー端子方式			
接続可能最大電線(mm ²)		100									
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●			●			●		
		埋込形 FP	●			●			●		
	補助スイッチ	AX	●			●			●		
	警報スイッチ	AL	●			●			●		
	電圧引外し装置	SHT	●			●			●		
	不足電圧引外し装置	UVT	—			●(端子台仕様)			●		
	端子台	TB	可 能			可 能			可 能		
	トリップボタン	TRB	付 属			付 属			付 属		
	ハンドルロック	キャップ式 LC	●(LC-2D)			—			—		
		施錠式 HL	●			●			●		
	外部操作ハンドル	HM、HA	●(HA-208、HM-208)			●(HA-406、HM-406)			●(HA-402、HM-407)		
	機械的インターロック	MIW	●(MIW-4K)			●(MIW-5F)			●(MIW-5G)		
	バリア	BA	電源側付属			電源側付属			電源側付属		
	端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-4J)			別売(TMC-5B)			別売(TMC-5D)		
裏面形 BTC		別売(BTC-4J)			別売(BTC-5B)			—			
引外し方式		電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整			
重量(kg)		1.6			5.9			9.7			
一梱入数		1			1			1			
特性、寸法図記載ページ		P.77			P.78			P.79			

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～ ■適合圧着端子 P.243
 ■バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。
 ■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いします。
 ■400V級は必ず相間バリアをご使用ください。
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

