

電子式配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			3P・3E・1200AF			4P・3E・1200AF			3P・3E・1600AF			4P・3E・1600AF		
定格電圧			600V						600V					
型式			●B-1203WA			●B-1204W			●B-1603WA			●B-1604WA		
定格電流 ご注文品番 表面形			可調整 600A / 700A / 800A / 1000A / 1200A	B1203WA	可調整 600A / 700A / 800A / 1000A / 1200A	B1204W	可調整 800A / 900A / 1000A / 1200A / 1400A / 1600A	B1603WA	可調整 800A / 900A / 1000A / 1200A / 1400A / 1600A	B1604WA				
接続方法			表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)			864,000	907,000	935,000	1,224,000	1,274,000	1,323,000	1,083,000	1,083,000	1,113,000	1,530,000	1,530,000	1,575,000
外観及び外形寸法(mm)														

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～

■バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。

■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いします。

■400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)