

3P・3E・400AF		3P・3E・400AF		3P・3E・600AF				3P・3E・800AF				極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	
●B-403GA		●B-403GHA		●B-603GA		●B-603GHA		●B-803GHA				型式	
110-220-460V		110-220-460V		110-220-460V		110-220-460V		110-220-460V				AC	定格電圧
0.1秒 0.3/0.6/1.2秒		0.1秒 0.3/0.6/1.2秒		0.1秒 0.3/0.6/1.2秒		0.1秒 0.3/0.6/1.2秒		0.1秒 0.3/0.6/1.2秒				動作時間 漏電警報	
100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA				感度電流	
250A	B403GA25W2	250A	B403GHA25W2	可調整 300A / 350A / 400A / 500A / 600A	B603GA	可調整 300A / 350A / 400A / 500A / 600A	B603GHA	可調整 400A / 450A / 500A / 600A / 700A / 800A	B803GHA	定格電流(A)			
300A	B403GA30W2	300A	B403GHA30W2										
350A	B403GA35W2	350A	B403GHA35W2										
400A	B403GA40W2	400A	B403GHA40W2										
147,000		245,000		315,000		389,000		574,000				メーカー希望小売価格(円)	
257		257		274		274		274				A外形寸法(mm)	
333		333		434		434		434				A'	
140		140		210		210		210				B	
103		103		103		103		103				C	
133		133		141		141		141				D	
												110V 定格	
35		85		50		100		100				220V AC 遮断容量	
22		50		35		50		50				460V (kA)	
バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式				標準接続方式	
												接続可能最大電線(mm ²)	
●		●		●		●		●				SD裏面形	
●		●		●		●		●				FP埋込形	
●		●		●		●		●				SHT電圧引外し装置	
—		—		—		—		—				LCキャップ式	
●		●		●		●		●				HL施錠式	
付属		付属		付属		付属		付属				BAバリア(電源側)	
別売(TMC-5B)		別売(TMC-5B)		別売(TMC-5D)		別売(TMC-5D)		別売(電源側TMC-5D)				TMC表面形	
別売(BTC-5B)		別売(BTC-5B)		—		—		—				BTC裏面形	
2a				2a				2a				接点構成	
				抵抗負荷		誘導負荷						接点容量	
				AC100V 3A		2A							
				AC250V 3A		1.5A							
				DC 30V 3A		1.5A							
						COSφ=0.4						漏電警報接点仕様	
						L/R=7ms							
				端子台仕様									
				出力引出し方式									
押しボタン仕様				端子台仕様(リード線仕様可能)								リセット方式	
熱動電磁		熱動電磁		電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整				引外し方式	
6.7		6.7		9.7		9.7		12				重量(kg)	
1		1		1		1		1				一梱入数	
P.101		P.102		P.103		P.104		P.105				特性、寸法図記載ページ	

■リセット仕様内部回路図

