


極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)	2P・1E・30AF						2P・2E・30AF						
型式	GB-1ZA						GB-2ZA						
定格電圧	100V						100-100/200-200V						
動作時間	0.1秒以内						0.1秒以内						
定格感度電流	15mA			30mA			15mA			30mA			
定格電流 ご注文品番 表面形	5A	1ZA0515		5A	1ZA0530		5A	2ZA0515		5A	2ZA0530		
		6A	1ZA0615		6A	1ZA0630		6A	2ZA0615		6A	2ZA0630	
		10A	1ZA1015		10A	1ZA1030		10A	2ZA1015		10A	2ZA1030	
			15A	1ZA1515		15A	1ZA1530		15A	2ZA1515		15A	2ZA1530
			20A	1ZA2015		20A	1ZA2030		20A	2ZA2015		20A	2ZA2030
			30A	1ZA3015		30A	1ZA3030		30A	2ZA3015		30A	2ZA3030
接続方法	表面形						表面形						
メーカー希望小売価格(円)	5,400	4,300	4,000	5,400	4,300	4,000	6,000	4,800	4,600	6,000	4,800	4,600	
外観及び外形寸法(mm)	安全ブレーカ互換寸法						安全ブレーカ互換寸法						
		A 70 B 32 C 40 D 57		A 70 B 32 C 40 D 57									
定格遮断容量(kA)	100V 100/200V 200V 415V	1.5						1.5					
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)						ソルダレス端子方式(当座金付)						
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	8						8						
中感度形	—						—						
時延形	—						—						
取付可能付属装置	裏面形 SD	—						—					
	接続方式 埋込形 FP	—						—					
	補助スイッチ AX	—						—					
	警報スイッチ AL	—						—					
	テスストリード線引出し TBL	—						—					
	端子台 TB	—						—					
	キャップ式 LC	別壳( LC-03 )						別壳( LC-03 )					
	ハンドルロック HL	—						—					
	外部操作ハンドル HA	—						—					
	バリア BA	—						—					
端子カバー	表面形 TMC	付 属						付 属					
	裏面形 BTC	—						—					
引外し方式	熱 動						熱 動						
重量(kg)	0.13						0.13						
一梱入数	50						50						
特性、寸法図記載ページ	P.174												

100/200Vは単3における200Vを表します。付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205~  
短ハンドルは受注品です。