


2P・2E・30AF				3P・3E・30AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
GB-2EA				GB-3MEA				型式		
100-100/200-200V				100-200V				定格電圧		
0.1秒以内				0.1秒以内				動作時間		
15mA		30mA		15mA		30mA		定格感度電流		
15A	2EA1515	2EA1530	1.3A (0.2kW)	3MEA01315	3MEA01330		定格電流 ご注文品番 表面形	()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		
			2.6A (0.4kW)	3MEA02615	3MEA02630					
			4.2A (0.75kW)	3MEA04215	3MEA04230					
			5.5A (1.0kW)	3MEA05515	3MEA05530					
20A	2EA2015	2EA2030	7.4A (1.5kW)	3MEA07415	3MEA07430					
			10A (2.2kW)	3MEA10015	3MEA10030					
			15A (3.7kW)	3MEA15015	3MEA15030					
30A	2EA3015	2EA3030	20A	3MEA20015	3MEA20030					
			25A (5.5kW)	3MEA25015	3MEA25030					
			30A (7.5kW)	3MEA30015	3MEA30030					
表面形			表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		接続方法	
4,800			8,880		10,760		14,310		メーカー希望小売価格(円)	
JIS互換性寸法			モータ保護兼用(インバーター回路には不可)				外観及び外形寸法(mm)			
										
A 70 B 68 C 40 D 57			A 105(115) B 70 C 49 D 67.5				()端子カバー付寸法			
1.5			2.5				100V			
1.5							100/200V			
1.0			2.5				200V			
							415V			
溶ダレス端子方式(当座金付)			線押え方式(圧着端子使用可能)				標準接続方式			
8			22				接続可能最大電線(mm ²)			
—			—				中感度形			
—			—				時延形			
—			●		●		SD 裏面形			
—			●		●		FP 埋込形			
—			●				AX 補助スイッチ			
—			●				AL 警報スイッチ			
●			●				TBL テストリード線引出し			
—			可能(縦形)				TB 端子台			
別売(LC-03)			別売(RC-KA)				LC・RC キャップ式ハンドル			
—			—				HL 施錠式 ロック			
—			—				HA 外部操作ハンドル			
—			—				BA バリア			
付 属			付 属				TMC 表面形			
—			裏面形付属				BTC 裏面形			
熱 動			完全電磁				端子カバー			
0.18			0.40				引外し方式			
20			20				重量(kg)			
P.174			P.176				一梱入数			
							特性、寸法図記載ページ			

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～ ■適合圧着端子 P.243

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

