

2P・2E・50AF			3P・3E・50AF				極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	
GB-52EA			GB-53EA				型式	
100-200V			100-200V		415V		定格電圧	
0.1秒以内			0.1秒以内				動作時間	
15mA		30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA	定格感度電流	
15A	52EA1515	52EA1530	15A	53EA1515	53EA1530	53EA15154	53EA15304	定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
20A	52EA2015	52EA2030	20A	53EA2015	53EA2030	53EA20154	53EA20304	
30A	52EA3015	52EA3030	30A	53EA3015	53EA3030	53EA30154	53EA30304	
40A	52EA4015	52EA4030	40A	53EA4015	53EA4030	53EA40154	53EA40304	
50A	52EA5015	52EA5030	50A (11kW)	53EA5015	53EA5030	53EA50154	53EA50304	
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法		
10,400	11,630	15,200	10,850	12,740	16,280	メーカー希望小売価格(円)		
A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			40A以上モータ保護兼用 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5				外観及び外形寸法(mm) ()端子カバー付寸法	
2.5			2.5		100V 定格遮断容量 (kA)			
2.5			2.5		100/200V			
2.5			2.5		200V			
線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)		1.5			
22			22		415V			
●100mA(15Aは不可)			●100mA(15Aは不可)		●100mA、●200mA			
-			-		-			
●			● ●		●			
●			● ●		●			
●			●		●			
●			●		●			
●			●		●			
可能(縦形)			可能(縦形)		標準接続方式			
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)		接続可能最大電線(mm ²)			
-			-		SD 裏面形 接続方式			
-			-		FP 埋込形			
-			-		AX 補助スイッチ			
-			-		AL 警報スイッチ			
-			-		TBL テストリード線引出し			
-			-		TB 端子台			
付 属			付 属		RC キャップ式			
裏面形付属			裏面形付属		HL ハンドルロック			
熱動電磁			熱動電磁		HA 外部操作ハンドル			
0.25			0.36		BA バリア			
40			20		TMC 表面形 端子カバー			
P.176			P.176		BTC 裏面形			
引外し方式			引外し方式		重量(kg)			
-			-		一梱入数			
-			-		特性、寸法図記載ページ			

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ 適合圧着端子 P.243
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

