


極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		2P・2E・60AF			3P・3E・60AF				
型式		GB-62EA			GB-63EA				
定格電圧		100-200V			100-200V		415V		
動作時間		0.1秒以内			0.1秒以内				
定格感度電流		15mA		30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA	
定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		60A	62EA6015	62EA6030	60A (15kW)	63EA6015	63EA6030	63EA60154	63EA60304
接続方法		表面形		裏面形(注)	埋込形(注)	表面形		裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)		11,300		13,130	16,680	11,660		14,400	17,960
外観及び外形寸法(mm)  ()端子カバー付寸法		 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			 モータ保護兼用 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5				
定格	100V	2.5			2.5				
遮断容量	100/200V								
(kA)	200V	2.5			2.5				
	415V						1.5		
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)				
接続可能最大電線(mm ²)		22			22				
中感度形		●100mA			●100mA		●100mA、●200mA		
時延形		－			－		－		
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形 SD	●		●	●	●	●	●	
	埋込形 FP	●		●	●	●	●	●	
	補助スイッチ AX	●			●		●		
	警報スイッチ AL	●			●		●		
	テストリード線引出し TBL	●			●		●		
	端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)				
	キャップ式 RC	別売(RC-KA)			別売(RC-KA)				
	ハンドルロック 施錠式 HL	－			－				
	外部操作ハンドル HA	－			－				
	バリア BA	－			－				
端子カバー	表面形 TMC	付 属			付 属				
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属				
引外し方式		熱動電磁			熱動電磁				
重量(kg)		0.25			0.37				
一梱入数		40			20				
特性、寸法図記載ページ		P.176			P.176				

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ ■適合圧着端子 P.243

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

