

2P・2E・75AF			3P・3E・75AF				極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)
GB-72EA			GB-73EA				型式
100-200V		100-200V		415V		定格電圧	
0.1秒以内		0.1秒以内		動作時間			
15mA	30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA	定格感度電流	
75A	72EA7515	72EA7530	75A (18.5kW)	73EA7515	73EA7530	73EA75154	73EA75304
定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。							
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法	
15,400	18,500	23,500	16,200	20,600	25,600	メーカー希望小売価格(円)	
A 130(188) B 75 C 60 D 80			モータ保護兼用 A 130(188) B 75 C 60 D 80				外観及び外形寸法(mm)
5.0			5.0				D C ()端子カバー付寸法
5.0			5.0				100V 定格 100/200V 遮断容量 200V (kA) 415V
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)				標準接続方式
60			60				接続可能最大電線(mm ²)
●100mA ●200mA			●100mA ●200mA ●100/200/500mA				中感度形
●0.3秒(100mA、200mA) (注1)			●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA) (注2)				時延形
●	●	●	●	●	●	SD 裏面形 FP 埋込形	接続方式
●	●	●	●	●	●	AX 補助スイッチ AL 警報スイッチ TBL テストリード線引出し	取付可能付属装置
可能(縦形)			可能(縦形)				TB 端子台
別壳(LC-153EA)			別壳(LC-153EA)				LC キャップ式 HL 施錠式
-			-				HA 外部操作ハンドル
別 壳			別 壳				BA パリア
付 属			付 属				TMC 表面形 BTC 裏面形
裏面形付属			裏面形付属				端子カバー
熱動電磁			熱動電磁				引外し方式
0.55			0.70				重量(kg)
10			10				一梱入数
P.177			P.177				特性、寸法図記載ページ

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ 適合圧着端子 P.243

時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.227

(注1)GB-72EAの時延形型式は、GBL-72EAとなります。 (注2)GB-73EAの時延形型式は、GBL-73EAとなります。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート : マンセル5Y7/1)

