


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・100AF			3P・3E・100AF				
型式	GB-102EA			GB-103EA				
定格電圧	100-200V			100-200V		415V		
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内				
定格感度電流	15mA		30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA	
定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	50A	—	102EA0530	50A (11kW)	—	103EA0530	103EA05154	103EA05304
	60A	102EA0615	102EA0630	60A (15kW)	103EA0615	103EA0630	103EA06154	103EA06304
	75A	102EA0715	102EA0730	75A (18.5kW)	103EA0715	103EA0730	103EA07154	103EA07304
	100A	102EA1015	102EA1030	100A (22kW)	103EA1015	103EA1030	103EA10154	103EA10304
接続方法	表面形		裏面形(注)	埋込形(注)	表面形		裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)	20,000		22,900	27,900	21,200		25,700	30,600
外観及び外形寸法(mm)  ()端子カバー付寸法	A 130(188) B 75 C 60 D 80			モータ保護兼用  A 130(188) B 75 C 60 D 80				
定格 遮断容量 (kA)	100V	5.0		5.0				
	100/200V							
	200V	5.0		5.0				
	415V					2.5		
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)				
接続可能最大電線(mm ²)	60			60				
中感度形	●100mA●200mA(50Aは不可)			●100mA●200mA●100/200/500mA(50Aは100mAのみ) ●100mA●200mA●100/200/500mA				
時延形(注1)	●0.3秒(100mA、200mA)(50Aは不可)			●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)(50Aは100mAのみ) ●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)				
取付可能付属装置	裏面形 SD	●	●	●	●	●	●	
	埋込形 FP	●	●	●	●	●	●	
	補助スイッチ AX		●		●		●	
	警報スイッチ AL		●		●		●	
	テストリード線引出し TBL		●		●		●	
	端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)			
	キャップ式 LC	別売(LC-153EA)			別売(LC-153EA)			
	ハンドルロック 施錠式 HL	●			●			
	外部操作ハンドル HA	—			—			
	バリア BA	別売			別売			
表面形 TMC	付属			付属				
裏面形 TBC	裏面形付属			裏面形付属				
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁				
重量(kg)	0.55			0.70				
一梱入数	10			10				
特性、寸法図記載ページ	P.177			P.177				

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～ 適合圧着端子 P.243
 時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.227
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注1)時延形の型式は、以下の様になります。
 GB-102EAは、GBL-102EAとなります。
 GB-103EAは、GBL-103EAとなります。

