


2P・2E・125AF			3P・3E・125AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
GB-122EA			GB-123EA			型式
100-200V			200-415V			定格電圧
0.1秒以内			0.1秒以内			動作時間
30mA		●100/200/500mA	30mA		100/200/500mA	定格感度電流
125A	122EA1230	122EA12W2	120A	123EA12030 (表面形のみ可)	123EA120W24 (表面形のみ可)	定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
			125A (30kW)	123EA12304	123EA12W24	
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
20,000	25,700	33,400	21,200	28,700	36,500	メーカー希望小売価格(円)
 A 15 $\times$ 222) B 90 C 60 D 80			 A 15 $\times$ 222) B 90 C 60 D 80			外観及び外形寸法(mm)  ()端子カバー付寸法
14			モータ保護兼用(120Aは除く)			100V 定格
10			10			100/200V 遮断容量
			7.5			200V (kA)
						415V
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			標準接続方式
60			60			接続可能最大電線(mm ²)
●100mA、●200mA、●100/200/500mA			●100mA、●200mA、100/200/500mA			中感度形
●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)			●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)			(注1) 時延形
●	●		●			SD 裏面形 接続方式
●	●		●			FP 埋込形
●			●			AX 補助スイッチ
●			●			AL 警報スイッチ
●			●			TBL テストリード線引出し
可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
別売(LC-153EA)			別売(LC-153EA)			LC キャップ式
●			●			HL 施錠式
—			—			HA 外部操作ハンドル
別 売			別 売			BA バリア
付 属			付 属			TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形
熱動電磁			熱動電磁			引外し方式
0.90			0.95			重量(kg)
5			5			一梱入数
P.178			P.178			特性、寸法図記載ページ

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ ■適合圧着端子 P.243
■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.227
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

■(注1)時延形の型式は、以下のようになります。
(GB-122EAは、GBL-122EAとなります。
(GB-123EAは、GBL-123EAとなります。

