


極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		2P・2E・150AF			3P・3E・150AF			
型式		GB-152EA			GB-153EA			
定格電圧		100-200V			200-415V			
動作時間		0.1秒以内			0.1秒以内			
定格感度電流		30mA		●100/200/500mA	30mA		100/200/500mA	
定格電流 ・ ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		150A	152EA1530	152EA15W2	150A (37kW)	153EA15304	153EA15W24	
接続方法		表面形		裏面形(注)	表面形		裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)		27,100		32,800	28,700		36,200	44,000
外観及び外形寸法(mm)  ()端子カバー付寸法		 A 152(222) B 90 C 60 D 80			 A 152(222) B 90 C 60 D 80			
定格	100V	14			モータ保護兼用			
遮断容量	100/200V							
(kA)	200V	10			10			
	415V				7.5			
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm ²)		60			60			
中感度形		●100mA●200mA、●100/200/500mA			●100mA、●200mA、100/200/500mA			
時延形 (注1)		●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)			●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)			
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●	●			
	埋込形 FP	●		●	●			
	補助スイッチ AX	●			●			
	警報スイッチ AL	●			●			
	テストリード線引出し TBL	●			●			
	端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)			
	キャップ式 LC	別売(LC-153EA)			別売(LC-153EA)			
	ハンドルロック施錠式 HL	●			●			
	外部操作ハンドル HA	－			－			
	バリア BA	別 売			別 売			
端子カバー	表面形 TMC	付 属			付 属			
	裏面形 TBC	裏面形付属			裏面形付属			
引外し方式		熱動電磁			熱動電磁			
重量(kg)		0.90			0.95			
一梱入数		5			5			
特性、寸法図記載ページ		P.178			P.178			

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ ■適合圧着端子 P.243

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.227

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

■(注1)時延形の型式は、以下のようになります。

(GB-152EAは、GBL-152EAとなります。

(GB-153EAは、GBL-153EAとなります。

