

2P・2E・225AF		3P・3E・225AF		3P・3E・250AF		極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)
GB-222EA		GB-223EA		GB-253EA		型式
100-200V		200-415V		200-415V		定格電圧
0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		動作時間
30mA	●100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	定格感度電流
125A	222EA1230	222EA12W2	125A (30kW)	●223EA1230	●223EA12W2	定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
150A	222EA1530	222EA15W2	150A (37kW)	223EA1530	223EA15W2	
175A	222EA1730	222EA17W2	175A (45kW)	223EA1730	223EA17W2	
200A	222EA2030	222EA20W2	200A	223EA2030	223EA20W2	
225A	222EA2230	222EA22W2	225A (55kW)	223EA2230	223EA22W2	
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
36,800	41,300	46,800	38,400	45,500	50,800	41,800
48,900	54,200					メーカー希望小売価格(円)
A 165(255) B 105 C 60 D 82		モータ保護兼用 A 165(255) B 105 C 60 D 82		A 165(255) B 105 C 60 D 82		外観及び外形寸法(mm) ()端子カバー付寸法
50						100V 定格
						100/200V 遮断容量 (kA)
35		35		35		200V
		18		18		415V
圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		標準接続方式
150		150		150		接続可能最大電線(mm ²)
●100/200/500mA		●100/200/500mA		●100/200/500mA		中感度形
●0.3秒(100/200/500mA)		●0.3秒(100/200/500mA)		●0.3秒(100/200/500mA)		(注1) 時延形
●	●	●	●	●		SD 裏面形 接続方式
●	●	●	●	●		FP 埋込形
●		●		●		AX 補助スイッチ
●		●		●		AL 警報スイッチ
●		●		●		TBL テストリード線引出し
可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)				TB 端子台
—	—	—				LC キャップ式
●	●	●		●		HL 施錠式
—	—	—		—		HA 外部操作ハンドル
別 売	別 売	別 売				BA バリア
付 属	付 属	付 属				TMC 表面形
裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属				BTC 裏面形
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁				引外し方式
1.3	1.6	1.6				重量(kg)
1	1	1				一組入数
P.179	P.179	P.179				特性、寸法図記載ページ

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ 適合圧着端子 P.243

時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.227

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート : マンセル5Y7/1)

(注1)時延形の型式は、以下の様になります。

GB-222EAは、GBL-222EAとなります。

GB-223EAは、GBL-223EAとなります。

GB-253EAは、GBL-253EAとなります。

