

3P・3E・600AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
GB-603EB			型式
200-415V			定格電圧
0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒		動作時間
100/200/500mA			定格感度電流
可調整 300/350/400/ 500/600A 603EBW2		可調整 300/350/400/ 500/600A 603EBW2L2	定格電流 ご注文品番 表面形
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
197,300	227,800	248,000	メーカー希望小売価格(円)
A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141			外観及び外形寸法(mm) A'はバー端子を含む寸法
			100V 定格
			100/200V 遮断容量
50			200V (kA)
35			415V
バー端子方式			標準接続方式
-			接続可能最大電線(mm ²)
標準仕様			中感度形
標準仕様			時延形(注1)
●			SD 裏面形 接続方式
●			FP 埋込形
●			AX 補助スイッチ
●			AL 警報スイッチ
●			TBL テストリード線引出し
可能			TB 端子台
-			LC キャップ式
●			HL 施錠式
HA-402			HA 外部操作ハンドル
電源側付属			BA バリア
別売(TMC-5D)			TMC 表面形 端子カバー
-			BTC 裏面形
電子式可調整			引外し方式
11			重量(kg)
1			一梱入数
P.181			特性、寸法図記載ページ

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～

適合圧着端子 P.243

時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.227

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注1)時延形の型式は、以下の様になります。

GB-603EBは、**GBL-603EB**となります。

(動作時間が0.3/0.6/1.2秒の場合)

