


ボックスブレーカ

・漏電遮断器組込 ・鉄製防塵ボックス

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・30AF		3P・3E・50AF		3P・3E・60AF		3P・3E・75AF		3P・3E・100AF			
型式	GB-D63E						GB-D103E					
定格電圧	100-200V						100-200V					
動作時間	0.1秒以内						0.1秒以内					
定格感度電流	30mA						30mA					
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す。	15A	D63E1530	40A	D63E4030	60A (15kW)	D63E6030	75A (18.5kW)	D103E0730	100A (22kW)	D103E1030		
	20A	D63E2030									50A (11kW)	D63E5030
	30A	D63E3030										
メーカー希望小売価格(円)	22,500		24,600		25,300		32,400		37,400			
外観及び外形寸法(mm)	40A以上モータ保護兼用						モータ保護兼用					
												
定格	100V	2.5						5.0				
遮断容量	100/200V											
(kA)	200V	2.5						5.0				
	415V											
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)						圧着端子方式(圧着端子付属)					
接続可能最大電線(mm ²)	22						60					
中感度形	●100mA						●100mA、●200mA					
時延形	—						●0.3秒(100mA)					
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	—						—			
		埋込形 FP	—						—			
	補助スイッチ	AX	●						●			
	警報スイッチ	AL	●						●			
	テストリード線引出し	TBL	●						●			
	端子台	TB	可 能						可 能			
	キャップ式 LC	—						—				
ハンドルロック	施錠式 HL	標準装備						標準装備				
引外し方式	熱動電磁						熱動電磁					
組込遮断器	GB-33EA		GB-53EA		GB-63EA		GB-73EA		GB-103EA			
重量(kg)	2.85		2.85		2.90		6.6		6.6			

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ ■適合圧着端子 P.243

■ボックス塗装色:マンセル5Y7/1。

■粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵タイプです。

■定格感度電流15mAも組込可能です。

■BOXのみの価格

	D63E BOX	D103E BOX
メーカー希望小売価格(円)	17,500	21,100



ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)

ハンドル上部の突起部を押して、 スライドして出た施錠穴にカギを差し込み、 施錠しロック完了です。

