

プラグ形漏電遮断器

ビリビリガード(地絡保護専用)


極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・0E・15AF		
型式	GR-XB		
定格電圧	100V		
動作時間	0.1秒以内		
定格感度電流	15mA		
定格電流 ご注文品番	15A GRXB1515	15A GRXB1515P	15A GRXB1515B
メーカー希望小売価格(円)	4,100	4,100	4,100
外観	 (グレー) (ピンク) (ブルー)		
外形寸法(mm) タテ99×ヨコ43×タカサ41mm			
定格短時間電流(kA)	—		
標準接続方式	差込接続方式		
接続可能最大電線(mm ²)	—		
コンセント数	2		
使用温度範囲	-10℃～40℃		
使用条件	屋内用		
重量(kg)	0.11		
一梱入数	25		
寸法図記載ページ	P.201		

■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～

■ GR-XBのパッケージは、透明なプラスチック包装されています。

■ (注1) PD-Rの「ヘッダー付」もあります。ホームセンター等に陳列するバック仕様です。別途「ヘッダー付」とご指定ください。

漏電保護プラグ(漏電・地絡)・過電流保護)

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・1E・10AF	
型式	PD-R	
定格電圧	100V	
動作時間	0.1秒以内	
定格感度電流	15mA	
定格電流 ご注文品番	10A (注1) GRPD11015BC (個箱入り)	
メーカー希望小売価格(円)	9,600	
外観	 0.3mコード防水コネクター付	
外形寸法(mm) タテ80×ヨコ43×タカサ43mm		
定格遮断容量(kA)	—	
引外し方式	熱動電磁	
コンセント口数	1(接地防水コネクターボディ付)	
基準周囲温度	40℃	
使用温度範囲	0℃～40℃	
使用条件	屋内用	
重量(kg)	0.25	
一梱入数	5	
寸法図記載ページ	P.202	

■ コンセントにさし込むだけでOK!

ビリビリガード GR-XB

洗濯機や電子レンジなど、あらゆる電気機器にご使用いただけます。

おそろしい漏電からあなたをガード!

- 電子レンジ ● 洗濯機 ● 電動工具 ● 庭園灯 ● 水中ポンプ
- 自動販売機 ● ショーケースなど

通電ランプ

本器が通電状態(入)の時、このランプが点灯します。漏電で動作した場合、もしくは(切)ボタンを押してOFFした場合は消灯します。

リセット(入)ボタン

本器が動作OFFになった場合、動作原因を排除し、リセット(入)ボタンを押えれば通電状態にもどります。

テスト(切)ボタン

月1回程度の動作確認をこのボタンで行います。また本器をOFFする時にも使用します。

取付補助具

本器がコンセントから抜けやすい時に取付補助具をご使用ください。取付補助具は、コンセントのプレート止めネジか、両面テープなどで固定してください。

洗濯機や電子レンジのプラグを本器のコンセントに差しこんでください。

漏電保護プラグ PD-R



漏電・電気の使い過ぎをコンセントの位置で検出して遮断。

電気機器や電化製品の電気の使い過ぎ・漏電をコンセント側で遮断します

オフィスビルや病院など、そこでの清掃作業や改修工事。各種の電気機器がコンセントに接続されます。もし、こうした電気機器・電化製品に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤のブレーカが動作して広範囲の電気回路に影響をあたえます。プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断しますので回路の全停電を防止することができます。