


単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	(注1)3P・2E・30AF		(注1)3P・2E・30AF	3P・2E・50AF		3P・2E・50AF	
型式	GBU-3・1EA		GBU-3・1HEA	GBU-53・1KA		GBU-53・1J	
定格電圧	100/200V		100/200V	100/200V		100/200V	
漏電動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内	0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流	15mA	30mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA
定格電流 ご注文品番 表面形	20A U301EA2015E (正接統用) U301EA2015R (逆接統用) 30A U301EA3015E (正接統用) U301EA3015R (逆接統用)		20A U301EA2030E (正接統用) U301EA2030R (逆接統用) 30A U301EA3030E (正接統用) U301EA3030R (逆接統用)	40A U5301KA4015V 50A U5301KA5015V		30A U5301KA3030V 40A U5301KA4030V 50A U5301KA5030V	
接続方法	表面形		表面形	表面形		表面形	裏面形(注)
メーカー希望小売価格(円)	9,200		9,200	11,700		12,100	14,000
外観及び外形寸法(mm)	JIS互換性寸法・中性極2ねじ (過電圧検出リード線付)		JIS互換性寸法・中性極2ねじ (過電圧検出リード線付)	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)		(過電圧検出リード線付)	
 ()端子カバー付寸法	 A 80 B 90 C 40 D 57		 A 80 B 90 C 40 D 57	 A 98(112) B 75 C 60 D 80		 A 139(149) B 70 C 49 D 67.5	
	100V						
	100/200V		1.5	2.5		2.5	
	200V						
	415V						
標準接続方式	溶ダレス端子方式(当座金付)		溶ダレス端子方式(当座金付)	線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)	8		8	22		22	
中感度形	—		—	—		—	
時延形	—		—	●0.3秒(注2)		—	
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	—	—	●	●
		埋込形	FP	—	—	●	●
	補助スイッチ		AX	—	●	●	●
	警報スイッチ		AL	—	●	●	●
	テストリード線引出し		TBL	—	●	●	●
	端子台		TB	—	—	可能(縦形)	可能(縦形)
	ハンドルロック	キャップ式	LC・RC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
		施錠式	HL	—	—	—	—
	外部操作ハンドル		HA	—	—	—	—
	バリア		BA	—	—	—	—
端子カバー	表面形		TMC	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏面形		BTC	—	—	裏面形付属	裏面形付属
引外し方式	熱 動		熱 動	熱動電磁		熱動電磁	
重量(kg)	0.21		0.21	0.42		0.35	
一梱入数	20		20	10		20	
特性、寸法図記載ページ	P.175		P.175	P.192		P.200	

- 100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 単3中性線欠相保護機能

JIS C-8371	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

- 過電圧検出リード線 耐熱ビニル電線
白色0.5mm²400mm
- 分電盤協約形サイズ(KA)のみはIECレール対応です。
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.205～
- 適合圧着端子 P.243

- (注1)GBU-3・1EAは正接統用と、逆接統用とがあります。ご注文の際、ご指定ください。

- (注2)GBU-53・1KAの時延形の型式は、GBUL-53・1KAです。30A、40A、50Aは0.3秒(100mA)で製作可能です。

- 住宅用分電盤主幹取付器種
GBU-3・1EA、GBU-53・1Jは黒銘板、GBU-3・1HEAは白銘板です。
- (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

埋込形

裏面形

