


3P・2E・50AF			3P・2E・60AF		3P・2E・60AF		3P・2E・60AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)				
GBU-53・1HJA			GBU-63・1KA		GBU-63・1J		GBU-63・1HJA			型式				
100/200V			100/200V		100/200V		100/200V			定格電圧				
0.1秒以内			0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内			漏電動作時間				
30mA			15mA	30mA	15mA	30mA	30mA			定格感度電流				
30A U5301HJA330V			60A U6301KA6015V		60A U6301KA6030V		60A U6301J6015V		60A U6301J6030V		60A U6301HJA630V		定格電流 ご注文品番 表面形	
40A U5301HJA430V														
50A U5301HJA530V														
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法			
12,100	14,000	17,800	12,600		12,900	15,600	19,600	12,900	15,600	19,600	メーカー希望小売価格(円)			
(過電圧検出リード線付)  A 139(149) B 70 C 49 D 67.5			分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(112) B 75 C 60 D 80		(過電圧検出リード線付)  A 139(149) B 70 C 49 D 67.5		(過電圧検出リード線付)  A 139(149) B 70 C 49 D 67.5			外観及び外形寸法(mm)  (端子カバー付寸法)				
										100V 定格				
5.0			2.5		2.5		5.0			100/200V 遮断容量				
										200V (kA)				
										415V				
線挿入方式(圧着端子使用可能)			線挿入方式(圧着端子使用可能)		線挿入方式(圧着端子使用可能)		線挿入方式(圧着端子使用可能)			標準接続方式				
22			22		22		22			接続可能最大電線(mm ²)				
—			—		—		—			中感度形				
—			—		—		—			時延形				
●			—		●		●			SD 裏面形 接続方式				
●			—		●		●			FP 埋込形				
●			●		●		●			AX 補助スイッチ				
●			●		●		●			AL 警報スイッチ				
●			●		●		●			TBL テストリード線引出し				
可能(縦形)			可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)			TB 端子台				
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)			RC キャップ式 ハンドルロック				
—			—		—		—			HL 施錠式				
—			—		—		—			HA 外部操作ハンドル				
—			—		—		—			BA バリア				
付 属			付 属		付 属		付 属			TMC 表面形 端子カバー				
裏面形付属			—		裏面形付属		裏面形付属			BTC 裏面形				
熱動電磁			熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁			引外し方式				
0.35			0.43		0.38		0.38			重量(kg)				
20			10		20		20			一梱入数				
P.200			P.192		P.200		P.200			特性、寸法図記載ページ				

■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.205～

■ 住宅用分電盤主幹取付器種

GBU-63・1Jは黒銘板、GBU-53・1HJA、GBU-63・1HJAは白銘板です。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

埋込形

裏面形

