


単3中性線欠相保護付漏電遮断器

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	(注1)3P・2E・75AF		(注1)3P・2E・100AF		3P・2E・125AF		3P・2E・150AF			
型式	GBU-73・1KA、GBU-73・1KB		GBU-103・1KA、GBU-103・1KB		●GBU-123・1EA		●GBU-153・1EA			
定格電圧	100/200V		100/200V		100/200V		100/200V			
漏電動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内			
定格感度電流	15mA	30mA	●15mA	30mA	30mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA		
定格電流 ご注文品番 表面形	75A U7301KA7515V U7301KB7515V		50A U10301KA530V U10301KB530V 60A U10301KA615V U10301KB615V 75A U10301KA715V U10301KB715V 100A U10301KA115V U10301KB115V		120A U12301EA1203 (表面形のみ可) 120A U12301EA120W (表面形のみ可) 125A U12301EA123V 125A U12301EA12WV		150A U15301EA153V 150A U15301EA15WV			
接続方法	表面形		表面形		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)	17,300		22,500		24,700	32,400	40,000	30,100	37,600	55,700
外観及び外形寸法(mm)	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  ()端子カバー寸法		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(156) B 75 C 60 D 80 KBは白銘板です		(過電圧検出リード線付)  A 153(222) B 90 C 60 D 80		(過電圧検出リード線付)  A 153(222) B 90 C 60 D 80			
定格遮断容量(kA)	100V									
	100/200V	5.0		5.0		10		10		
	200V									
	415V									
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm ²)	38		38		60		60			
中感度形	—		●100mA(50Aは不可)			標準仕様		標準仕様		
時延形(注2)	—		●0.3秒(100mAのみ可能)		●0.3秒(100/200/500mA)		●0.3秒(100/200/500mA)			
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	—	—		●		●			
	接続方式 埋込形 FP	—	—		●		●			
	補助スイッチ AX	●	●		●		●			
	警報スイッチ AL	●	●		●		●			
	テストリード線引出し TBL	●	●		●		●			
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)			
	キャップ式 LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)		別売(LC-153EA)		別売(LC-153EA)			
	ハンドルロック 施錠式 HL	—	—		●		●			
	外部操作ハンドル HA	—	—		—		—			
	バリア BA	—	—		別 売		別 売			
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属		付 属		付 属			
	裏面形 BTC	—	—		裏面形付属		裏面形付属			
引外し方式	熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁			
重量(kg)	0.58		0.58		0.95		0.95			
一梱入数	10		10		5		5			
特性、寸法図記載ページ	P.193		P.193		P.178		P.178			

■100/200Vは単相3線式における200Vを表します。

■単3中性線欠相保護機能

JIS C-8371	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

■過電圧検出リード線

耐熱ビニル電線

白色0.5mm²400mm

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.205～

■(注1)GBU-73-1KB、GBU-103-1KBは白銘板です。

■(注2)時延形の型式は、以下のようになります。

GBU-103・1KA(KB)は、GBUL-103・1KA(KB)となります。

GBU-123・1EAは、GBUL-123・1EAとなります。

GBU-153・1EAは、GBUL-153・1EAとなります。

■適合圧着端子 P.243

■住宅用分電盤主幹取付器種

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFを

つけてご注文ください。

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

埋込形

裏面形

