


3P・3E・225AF			3P・3E・400AF			3P・3E・600AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
●GB-223W			●GB-403W			●GB-603W			型式
200-415V			200-415V			200-415V			定格電圧
0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注1)	0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注2)	0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注3)	動作時間
30mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			定格感度電流
125A/150A/175A/200A/225A			200A/225A/250A/300A/350A/400A			300A/350A/400A/500A/600A			定格電流・ ご注文品番
223W2230	223W22W2	223W22W2L2	403W4030	403W40W2	403W40W2L2	603W60W2	603W60W2L2		
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	接続方法
104,000	114,000	126,000	156,000	174,000	221,000	353,000	376,000	423,000	メーカー希望小売価格(円)
									外観及び外形寸法(mm)
A 165 B 105 C 68 D 95			A 257 A'333 B 140 C 103 D 133			A 274 A'434 B 210 C 103 D 141			 A'はバー端子を含む寸法
									100V 定格
									100/200V 遮断容量
100			100			100			(kA)
50			50			50			200V
50			50			50			415V
圧着端子方式			バー端子方式			バー端子方式			標準接続方式
150			—			—			接続可能最大電線(mm ²)
	標準仕様			標準仕様		標準仕様			中感度形
		標準仕様			標準仕様			標準仕様	時延形
	●			●			●		SD 裏面形 接続方式
	●			●			●		FP 埋込形
	●			●			●		AX 補助スイッチ
	●			●			●		AL 警報スイッチ
	●			●			●		TBL テストリード線引出し
	可能			可能			可能		TB 端子台
	LC-2D			—			—		LC キャップ式
	●			●			●		HL 施錠式
	別売(HA-208)			別売(HA-406)			別売(HA-402)		HA 外部操作ハンドル
	電源側付属			電源側付属			電源側付属		BA バリア
	別売(TMC-4J)			別売(TMC-5B)			別売(TMC-5D)		TMC 表面形
	別売(BTC-4J)			別売(BTC-5B)			—		BTC 裏面形 端子カバー
	電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整		引外し方式
	2.0			6.5			10.6		重量(kg)
	1			1			1		一梱入数
	P.186			P.187			P.188		特性、寸法図記載ページ

- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ ■ GB-223Wの適合圧着端子はP.243を参照ください。
- (注1) 時延形の型式は、GBL-223Wです。
- (注2) 時延形の型式は、GBL-403Wです。
- (注3) 時延形の型式は、GBL-603Wです。
- 400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

埋込形

裏面形

