


極数(P)素子数(E)フレーム(AF)			3P・3E・800AF			3P・3E・1000AF				3P・3E・1200AF				
型式			●GB-803WA			●GB-1003W				●GB-1203W				
定格電圧			200-415V			200V		415V		200V		415V		
動作時間			0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注1)	0.1秒以内	0.3/12秒(注2)	0.1秒以内	0.3/12秒(注2)	0.1秒以内	0.3/12秒(注3)	0.1秒以内	0.3/12秒(注3)	
定格感度電流			100/200/500mA			100/200/500mA				100/200/500mA				
定格電流 ・ご注文品番 表面形			400A/450A/500A/600A/700A/800A			500A/600A/700A/800A/900A/1000A				600A/700A/800A/1000A/1200A				
			803WA80W2	803WA80W2L2		1003W 10W2	1003W 10W2L2	1003W 10W24	1003W 10W2L24	1203W 12W2	1203W 12W2L2	1203W 12W24	1203W 12W2L24	
接続方法			表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
メーカー希望小売価格(円)			538,000	569,000	626,000	876,000	918,000	984,000	960,000	1,008,000	1,077,000			
外観及び外形寸法(mm)			 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法			50Hz、60Hzをご指定ください  A 710 A' 870 B 210 C 185 D 225 D' 333			50Hz、60Hzをご指定ください  A 710 A' 870 B 210 C 185 D 225 D' 333					
定格遮断容量(kA)			100V											
			100/200V											
			200V		100	125			125			85		
			415V		50			85				85		
標準接続方式			バー端子方式			バー端子方式				バー端子方式				
接続可能最大電線(mm ²)			—			—				—				
中感度形			標準仕様			標準仕様				標準仕様				
時延形					標準仕様	標準仕様		標準仕様			標準仕様	標準仕様		
取付可能付属装置	裏面形 SD		●			●			●					
	埋込形 FP		●			●			●					
	補助スイッチ AX		●			●			●					
	警報スイッチ AL		●			●			●					
	テストリード線引出し TBL		●			●			●					
	端子台 TB		可 能			可 能			可 能					
	キャップ式 LC		—			—			—					
	ハンドルロック 施錠式 HL		●			●			●					
	外部操作ハンドル HA		別売(HA-402)			別売(HA-801)			別売(HA-801)					
	バリア BA		電源側付属			電源側付属			電源側付属					
端子カバー	表面形 TMC		別売(TMC-5D)			別売(TMC-6B)			別売(TMC-6B)					
	裏面形 BTC		—			—			—					
引外し方式			電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整					
重量(kg)			12.9			42			42					
一梱入数			1			1			1					
特性、寸法図記載ページ			P.189			P.190			P.191					

- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～
- (注1) 時延形の型式は、GBL-803WAです。
- (注2) 時延形の型式は、GBL-1003Wです。
- (注3) 時延形の型式は、GBL-1203Wです。
- 400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

