


三相4線式回路用4極漏電遮断器OC付

過負荷・短絡保護兼用

漏電遮断器

4P・3E・50AF				4P・3E・100AF				極数(P)素子数(E)フレーム(AF)					
●GB-54A				●GB-104A				型式					
200-415V				200-415V				定格電圧					
0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注1)		0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注2)		動作時間					
30mA		100/200/500mA		30mA		100/200/500mA		定格感度電流					
5A	54A0530	54A05W2	54A05W2L2	15A	104A0130	104A01W2	104A01W2L2	定格電流・ ご注文品番 表面形					
10A	54A1030	54A10W2	54A10W2L2	20A	104A0230	104A02W2	104A02W2L2						
15A	54A1530	54A15W2	54A15W2L2	30A	104A0330	104A03W2	104A03W2L2						
20A	54A2030	54A20W2	54A20W2L2	50A	104A0530	104A05W2	104A05W2L2						
30A	54A3030	54A30W2	54A30W2L2	60A	104A0630	104A06W2	104A06W2L2						
40A	54A4030	54A40W2	54A40W2L2	75A	104A0730	104A07W2	104A07W2L2						
50A	54A5030	54A50W2	54A50W2L2	100A	104A1030	104A10W2	104A10W2L2						
表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		接続方法	
68,900		71,400		83,900		122,000		127,820		140,000		メーカー希望小売価格(円)	
													
A 150 B 120 C 103 D 123				A 150 B 120 C 103 D 123									
								100V 定格					
								100/200V 遮断容量					
85				85				200V (kA)					
50				50				415V					
線押え方式(圧着端子使用可能)				圧着端子方式(50A以下は線押え方式)				標準接続方式					
22				6Q(50A以下は22)				接続可能最大電線(mm²)					
		標準仕様				標準仕様		中感度形					
		標準仕様				標準仕様		時延形					
		●				●		SD 裏面形 接続方式					
		●				●		FP 埋込形					
		●				●		AX 補助スイッチ					
		●				●		AL 警報スイッチ					
		●				●		TBL テストリード線引出し					
可 能				可 能				TB 端子台					
別売(LC-2C)				別売(LC-2C)				LC キャップ式					
●				●				HL 施錠式					
別売(HA-106)				別売(HA-106)				HA 外部操作ハンドル					
別 売				別 売				BA バリア					
別売(TMC-3C、4P用)				別売(TMC-3C、4P用)				TMC 表面形					
別売(BTC-3C、4P用)				別売(BTC-3C、4P用)				BTC 裏面形					
完全電磁				完全電磁				端子カバー					
2.8				2.8				引外し方式					
1				1				重量(kg)					
P.194				P.195				一梱入数					
								特性、寸法図記載ページ					

■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ ■ 適合圧着端子 P.243
■ 三相4線式回路に使用する遮断器です。過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており、4極同時開極のため不用意な開極によるトラブルがありません。
■ (注1) 時延形の型式は、GBL-54Aです。
■ (注2) 時延形の型式は、GBL-104Aです。
(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

埋込形

裏面形

