


極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		4P・3E・225AF			4P・3E・400AF		
型式		●GB-224A			●GB-404A		
定格電圧		200-415V			200-415V		
漏電動作時間		0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注1)	0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注2)
定格感度電流		30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA
定格電流 ご注文品番 表面形	125A	224A1230	224A12W2	224A12W2L2	250A	404A2530	404A25W2 404A25W2L2
	150A	224A1530	224A15W2	224A15W2L2	300A	404A3030	404A30W2 404A30W2L2
	175A	224A1730	224A17W2	224A17W2L2		404A3530	404A35W2 404A35W2L2
	200A	224A2030	224A20W2	224A20W2L2	350A	404A3530	404A35W2 404A35W2L2
	225A	224A2230	224A22W2	224A22W2L2	400A	404A4030	404A40W2 404A40W2L2
接続方法		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)		179,000	192,000	208,600	352,000	370,000	440,300
外観及び外形寸法(mm)		 A 345 B 185 C 103 D 133 A'はバー端子を含む寸法			 A 345 A' 421 B 185 C 103 D 133		
定格遮断容量(kA)	100V						
	100/200V						
	200V	85			85		
	415V	42			42		
標準接続方式		圧着端子方式			バー端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)		100			—		
中感度形		標準仕様			標準仕様		
時延形		標準仕様			標準仕様		
取付可能付属装置	裏面形 SD	●			●		
	埋込形 FP	●			●		
	補助スイッチ AX	●			●		
	警報スイッチ AL	●			●		
	テストリード線引出し TBL	●			●		
	端子台 TB	可 能			可 能		
	キャップ式 LC	—			—		
	ハンドルロック 施錠式 HL	●			●		
	外部操作ハンドル HA	別売(HA-405)			別売(HA-405)		
	バリア BA	電源側付属			電源側付属		
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5B、4P用)			別売(TMC-5B、4P用)		
	裏面形 BTC	別売(BTC-5B、4P用)			別売(BTC-5B、4P用)		
引外し方式		熱動電磁			熱動電磁		
重量(kg)		9.3			10.2		
一梱入数		1			1		
特性、寸法図記載ページ		P.196			P.197		

■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ ■ 適合圧着端子 P.243
■ 三相4線式回路に使用する遮断器です。過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており、4極同時開極のため不用意な開極によるトラブルがありません。
■ (注1)時延形の型式は、GBL-224Aです。
■ (注2)時延形の型式は、GBL-404Aです。
■ 400V級は必ず相間バリアをご使用ください。
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

