

特殊周波数用漏電遮断器 (100Hz～400Hz)

フレーム	適用器種	定格電流 (A)	定格電圧 (V)	定格感度電流 (mA)	動作時間 (秒以内)
30AF	GB-32EA、33EA	15、20、30	100、200	30、100	0.1
50AF	GB-52EA、53EA	40、50	100、200	30、100	0.1
60AF	GB-62EA、63EA	60	100、200	30、100	0.1
75AF	GB-72EA、73EA	75	100、200	30、100、200	0.1
100AF	GB-102EA、103EA	100	100、200	30、100、200	0.1
125AF	GB-122EA、123EA	125	200	30、100、200	0.1
150AF	GB-152EA、153EA	150	200	30、100、200	0.1
225AF	GB-222EA、223EA	150、175、200、225	200	30、100、200、500	0.1
250AF	GB-253EA	250	200	30、100、200、500	0.1
400AF	GB-403EA	250、300、350、400	200	30、100、200、500	0.1

50Hz/60Hzが標準仕様です。

●表の漏電遮断器は特殊周波数(100Hz～400Hz)仕様の製作が可能です。ご注文の際には周波数をご指定ください。

(注) 過電流動作特性は400Hzにおいて時延引外し電流が約80%に、瞬時引外し電流が約2倍程度に変化しますので、使用にあたってはご注意ください。

特殊周波数用漏電遮断器価格●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	GB-32EA、33EA	GB-52EA、53EA	GB-62EA、63EA	GB-72EA、73EA	GB-102EA、103EA	GB-122EA、123EA	GB-152EA、153EA	GB-222EA、223EA	GB-253EA	GB-403EA
メーカー希望小売価格(円)	900	1,050	1,150	1,600	2,150	2,150	2,800	3,700	4,000	8,800