

接続方式【漏電遮断器】

■印 該当器種です

適用器種		30AF				50AF		60AF			75AF			125AF	150AF	225AF 250AF	400AF	600AF 800AF	1000AF 1200AF
		GB-1N GB-2N	GB-12A GB-22A GB-2EA GT-2EA GT-31EA GBU-3-1EA GBU-3-1EAS GBU-3-1HEA	GB-3MEA GB-32EA GB-33EA	その他の 30A フレーム	GB-52EA GB-53EA GB-53FA GB-53FKA GBU-53-1J GBU-53-1HJA GBU-53J GB-54A GB-52EA GB-53EA GB-53FA GB-53FKA	その他の 50A フレーム	GB-62EA GB-63EA GBU-63-1J GBU-63-1HJA GBU-63J	GB-63F GB-63FK	その他の 60A フレーム	100AF								
											GB-72EA GB-73EA		その他の 75A フレーム						
											GB-104A	GB-102EA GB-103EA GB-103FA GB-103FKA	その他の 100A フレーム						
表面形	プラグイン端子(電源側) 	■																	
	速結端子(負荷側) 	■																	
	ソルダレス端子方式 		■																
	線押え方式(圧着端子兼用) 電線が片方に寄らないよう 振り分けて接続してください。			■	■	■	■	■	■		■ (50A以下)								
	圧着端子方式 								■		■	■	■	■	■	■			
	バー端子方式 																■	■	■
SD裏面形	丸スタッド方式 			■		■		■	■		■	■		■	■				
	バースタッド方式 															■	■	■	■
FP埋込形	丸スタッド方式 			■		■		■	■		■	■		■	■				
	バースタッド方式 																■	■	■
埋込形(FP)のフラッシュプレート色はマンセル5Y7/1です。																			