

パールミニスマート(横一列タイプ)

●露出形：プラスチック製 8GY9.7 / 0.2

分岐横一列タイプ

NEW

リミッタースペース付 / 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹 (P.140・155参照) 単2 30A GB-2EC
単3 30A GBU-3・1HEA
分岐 (P. 8参照) B-1N / B-2N

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

	分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外 形 寸法図
			2P1E	2P2E					タテ	ヨコ	フカサ		
単3	3+1	30	3	0	○	YLG3303-1S	YLG33031S3	12,700	250	350	65	30	444
	4+0	30	3	1	○	YLG3304S	YLG3304S3	13,800	250	350	65	30	

■分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。


単2 主幹：漏電遮断器

	分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外 形 寸法図
			2P1E	2P2E					タテ	ヨコ	フカサ		
単2	2+2	30	2	0	○	YLG2302-2S	YLG23022S3	9,600	250	350	65	30	444
	3+1	30	3	0	○	YLG2303-1S	YLG23031S3	10,700	250	350	65	30	
	4+0	30	4	0	○	YLG2304S	YLG2304S3	11,800	250	350	65	30	

■分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

■一次送り回路の追加について

パールミニスマート(横一列タイプ)の、一次送り回路仕様は、分岐の1番目のブレーカの左隣にパールミニブレーカを1回路追加する仕様となります。(1回路のみ、工場出荷品のみ対応)
ただし、パールミニ漏電ブレーカ、コード・トラッキング短絡保護付パールミニブレーカの一次送り組み込みはできません。



内容		メーカー希望 小売価格(円)
一次送り回路用 パールミニブレーカを追加する	B-1N 20A(100V)	3,000
	B-2N 20A(200V)	2,660

単3のみ

住宅用分電盤規格適合品認定マーク