



- 露出・半埋込兼用(プラスチック製) (V304は露出形)
- マンセル10Y8.5/1 (V304はマンセル5GY9/1)
- 全回路200V切替えが可能(単3用)
- 100V⇄200V切替えワンタッチ方式採用 (V303-1、V304は除く)
- 脱着容易なブレーカ・ユニット方式を採用していますのでケースの取付けや入線工事が容易

器種

●相線式 ●主幹 ●回路数 ●ページ

単3 L付 (リミッタースペース)	VLG3 単3中性線 欠相保護付 漏電遮断器	3P OC付 30A	3 4 6	302
単2 L付 (リミッタースペース)	VLG2 漏電遮断器	2P OC付 30A	2 3 4 6	302

●相線式 ●主幹 ●回路数 ●ページ

単3	VG3 単3中性線 欠相保護付 漏電遮断器	3P OC付 30A 3P OC付 40、50、60A	3 4 6 8 4 6 8	303 303
単3/単2	V3 端子台付		※注 3 4 5 6	304
単2	VG2 漏電遮断器	2P OC付 30A	2 3 4	304
単2	V2 端子台付		2 3	304

※注



- 色：マンセル5GY9/1
- 露出形
- 端子台付、単3、単2兼用タイプ
- V304は他の横一列タイプとはデザイン、仕様が異なります。

