

時間帯別電灯契約用住宅用分電盤

パールミニフラット(扉付)・露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

Mタイプ

リミッタースペース付 / 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹 (P.156~157参照) **40A、50A GBU-53・1HJA / 60A GBU-63・1HJA / 75A GBU-73・1KB**
 分岐 (P. 8参照) **B-1N / B-2N**



単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器 入線最大容量 38mm²

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	露出形	外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E						メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	
8 ₊₀	40	6	2	●	MLG408TB3	MLG408TB3S3	30	42,800	320	500	110	60 
	●			MLG408TB4	MLG408TB4S3	40						
	50			●	MLG508TB3	MLG508TB3S3	30	42,800				
	50			●	MLG508TB4	MLG508TB4S3	40					
12 ₊₀	40	8	4	●	MLG412TB3	MLG412TB3S3	30	49,900	320	568	110	60 
	●			MLG412TB4	MLG412TB4S3	40						
	50			●	MLG512TB3	MLG512TB3S3	30	49,900				
	50			●	MLG512TB4	MLG512TB4S3	40					
16 ₊₀	40	12	4	●	MLG416TB3	MLG416TB3S3	30	57,800	320	568	110	60 
	40			●	MLG416TB4	MLG416TB4S3	40					
	50			●	MLG516TB3	MLG516TB3S3	30	57,800				
	50			●	MLG516TB4	MLG516TB4S3	40					
	75			●	MLG716TB3	MLG716TB3S3	30	63,800				75 
	75			●	MLG716TB4	MLG716TB4S3	40					
20 ₊₀	50	14	6	●	MLG520TB3	MLG520TB3S3	30	65,900	320	636	110	60 
	●			MLG520TB4	MLG520TB4S3	40						
	75			●	MLG720TB3	MLG720TB3S3	30	72,400				75 
	75			●	MLG720TB4	MLG720TB4S3	40					
24 ₊₀	75	18	6	●	MLG724TB3	MLG724TB3S3	30	80,200	320	636	110	75 
	75			●	MLG724TB4	MLG724TB4S3	40					

■温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ(B-2EA 30A)、40Aには配線用遮断器(B-53EA 40A)を使用しています。

■主幹75Aは分岐回路数最大28回路まで受注品で対応します。別途ご用命ください。

リミッタースペースなし / 全電力管内向け

主幹 (P.156~157参照) **40A、50A GBU-53・1HJA / 60A GBU-63・1HJA / 75A GBU-73・1KB**
 分岐 (P. 8参照) **B-1N / B-2N**



単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器 入線最大容量 38mm²

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	露出形	外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E					メーカー希望 小売価格(円)	ワ	コ	フサ	
8 ₊₀	40	6	2	●	MG408TB3	MG408TB3S3	30	31,900	320	432	95	60
	40			●	MG408TB4	MG408TB4S3	40	33,700				
	50			●	MG508TB3	MG508TB3S3	30	31,900				
	50			●	MG508TB4	MG508TB4S3	40	33,700				
12 ₊₀	40	8	4	●	MG412TB3	MG412TB3S3	30	38,200	320	466	95	60
	40			●	MG412TB4	MG412TB4S3	40	39,800				
	50			●	MG512TB3	MG512TB3S3	30	38,200				
	50			●	MG512TB4	MG512TB4S3	40	39,800				
16 ₊₀	40	12	4	●	MG416TB3	MG416TB3S3	30	44,600	320	500	95	60
	40			●	MG416TB4	MG416TB4S3	40	46,200				
	50			●	MG516TB3	MG516TB3S3	30	44,600				
	50			●	MG516TB4	MG516TB4S3	40	46,200				
	75			●	MG716TB3	MG716TB3S3	30	50,600				75
	75			●	MG716TB4	MG716TB4S3	40	52,100				
20 ₊₀	50	14	6	●	MG520TB3	MG520TB3S3	30	52,400	320	568	95	60
	50			●	MG520TB4	MG520TB4S3	40	54,200				
	75			●	MG720TB3	MG720TB3S3	30	58,400				75
	75			●	MG720TB4	MG720TB4S3	40	60,200				
24 ₊₀	75	18	6	●	MG724TB3	MG724TB3S3	30	66,500	320	568	95	75
	75			●	MG724TB4	MG724TB4S3	40	68,200				

■温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ(B-2EA 30A)、40Aには配線用遮断器(B-53EA 40A)を使用しています。

■主幹50A、60Aは分岐回路数最大28回路まで、主幹75Aは、最大32回路まで。

住宅用分電盤規格適合品認定マーク