


時間帯別電灯契約用住宅用分電盤

パールミニスマート(扉なし)・露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

Yタイプ

リミッタースペースなし/全電力管内向け

主幹 (P.156~157参照) **40A、50A GBU-53・1HJA / 60A GBU-63・1HJA / 75A GBU-73・1KB**
分岐 (P. 8参照) **B-1N / B-2N**



単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器 入線最大容量 38mm²

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	ご注文品番	温水器用 ブレーカ (A)	露出形	外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E					メーカー希望 小売価格(円)	深	ヨコ	高さ	
8 ₊₀	40	6	2	●	YG408TB3	YG408TB33	30	36,000	320	432	73	60 _Ⓢ
	40			●	YG408TB4	YG408TB43	40					
	50			●	YG508TB3	YG508TB33	30					
	50			●	YG508TB4	YG508TB43	40					
12 ₊₀	40	8	4	●	YG412TB3	YG412TB33	30	42,000	320	466	73	60 _Ⓢ
	40			●	YG412TB4	YG412TB43	40					
	50			●	YG512TB3	YG512TB33	30					
	50			●	YG512TB4	YG512TB43	40					
	75			●	YG712TB3	YG712TB33	30	48,900				75 _Ⓢ
	75			●	YG712TB4	YG712TB43	40					
16 ₊₀	40	12	4	●	YG416TB3	YG416TB33	30	47,200	320	500	73	60 _Ⓢ
	40			●	YG416TB4	YG416TB43	40					
	50			●	YG516TB3	YG516TB33	30					
	50			●	YG516TB4	YG516TB43	40					
	75			●	YG716TB3	YG716TB33	30	53,300				75 _Ⓢ
	75			●	YG716TB4	YG716TB43	40					
20 ₊₀	75	14	6	●	YG720TB3	YG720TB33	30	61,200	320	568	73	75 _Ⓢ
	75			●	YG720TB4	YG720TB43	40					
24 ₊₀	75	18	6	●	YG724TB3	YG724TB33	30	68,100	320	568	73	75 _Ⓢ
	75			●	YG724TB4	YG724TB43	40					

- 温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ(B-2EA 30A)、40Aには配線用遮断器(B-53EA 40A)を使用しています。
- 主幹50A、60Aは分岐回路数最大28回路まで、主幹75Aは、最大32回路まで。

パールミニフラット

パールミニスマート

時間帯別電灯契約用住宅用分電盤

フラットばん / スマートばんの時間帯別電灯契約用はP.368をごらんください。

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

この価格には消費税は含まれておりません。

仕様区分 ○標準品 ●準標準品 ●受注品