

太陽光発電システム+時間帯別電灯契約用住宅用分電盤

パールミニスマート(扉なし) ●露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

Yタイプ

リミッタースペースなし／全電力管内向け


主幹 (P.320参照) 40A、50A GBU-53HJ

60A GBU-63HJ

75A GBU-103KA

分岐 (P. 8参照) B-1N／B-2N

太陽光側：中性線欠相保護付配線用遮断器
単3の場合 B-53KA(50AF/30AT)
単2の場合 BU-53・1KAS(50AF/30AT)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器 入線最大容量 38mm²

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	ご注文品番	連係	温水器用 ブレーカ (A)	メーカー希望 小売価格 (円)	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E							タテ	ヨコ	フカサ	
8 ₊₀	40	6	2	●	YG408T33	YG408T333	単3	30	49,900	320	568	73	60
					YG408T34	YG408T343		40	51,400				
					YG408T23	YG408T233	単2	30	52,600				
					YG408T24	YG408T243		40	54,100				
12 ₊₀	40	8	4	●	YG412T33	YG412T333	単3	30	57,600	320	568	73	60
					YG412T34	YG412T343		40	59,100				
					YG412T23	YG412T233	単2	30	60,300				
					YG412T24	YG412T243		40	61,800				
	50			●	YG512T33	YG512T333	単3	30	57,600	320	568	73	60
					YG512T34	YG512T343		40	59,100				
					YG512T23	YG512T233	単2	30	60,300				
					YG512T24	YG512T243		40	61,800				
	60			●	YG612T33	YG612T333	単3	30	57,600	320	568	73	60
					YG612T34	YG612T343		40	59,100				
					YG612T23	YG612T233	単2	30	60,300				
					YG612T24	YG612T243		40	61,800				
16 ₊₀	40	12	4	●	YG416T33	YG416T333	単3	30	62,900	320	636	73	60
					YG416T34	YG416T343		40	64,400				
					YG416T23	YG416T233	単2	30	65,600				
					YG416T24	YG416T243		40	67,100				
	50			●	YG516T33	YG516T333	単3	30	62,900	320	636	73	60
					YG516T34	YG516T343		40	64,400				
					YG516T23	YG516T233	単2	30	65,600				
					YG516T24	YG516T243		40	67,100				
	60			●	YG616T33	YG616T333	単3	30	62,900	320	636	73	60
					YG616T34	YG616T343		40	64,400				
					YG616T23	YG616T233	単2	30	65,600				
					YG616T24	YG616T243		40	67,100				
	75			●	YG716T33	YG716T333	単3	30	62,900	320	636	73	75
					YG716T34	YG716T343		40	64,400				
					YG716T23	YG716T233	単2	30	65,600				
					YG716T24	YG716T243		40	67,100				

■温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ(B-2EA 30A)、40Aには配線用遮断器(B-53EA 40A)を使用しています。

パールミニフラット

パールミニスマート

太陽光発電システム+時間帯別電灯契約用住宅用分電盤

住宅用分電盤規格適合品認定マーク