リミッタースペースなし / 全電力管内向け

主幹 (P.320参照) **50A GBU-53HJ**

60A GBU-63HJ 75A GBU-103KA

分岐(P.8参照) B-1N/B-2N

- 太陽光側: 中性線欠相保護付配線用遮断器 — 単3の場合 B-53KA(50AF/30AT)

単2の場合 BU-53・1KAS(50AF/30AT)



単3 主幹: 単3中性線欠相保護付漏電遮断器

入線最大容量38mm²

分岐回路数 + 予備回路数	主幹	分岐回路		仕様	型式	ご注文品番	連係	温水器用	メーカー希望	外形寸法(m		mm)	nm) 盤定格
	(A)	2P1E	2P2E	区分	空八	こ注义叩笛	建脉	ブレーカ (A)	小売価格(F	タテ	33	フカサ	(A)
20 +0	50	14	6		YG520T33	YG520T333	単3	30	70,700	220	0 636	73	60 🗭
					YG520T34	YG520T343		40	72,200				
					YG520T23	YG520T233	単2	30	73,400	320			
					YG520T24	YG520T243		40	74,900				
					YG620T33	YG620T333	単3	30	70,700	320	636	73	60 6
					YG620T34	YG620T343		40	72,200				
					YG620T23	YG620T233	単2	30	73,400	320			
					YG620T24	YG620T243		40	74,900				
	75			•	YG720T33	YG720T333	単3	30	70,700	320	636	73	75 🙃
					YG720T34	YG720T343		40	72,200				
					YG720T23	YG720T233	単2	30	73,400				
					YG720T24	YG720T243		40	74,900				
24 +0	60 75	- 18	6	•	YG624T33	YG624T333	単3	30	71,200	320	670	73	60 🚭
					YG624T34	YG624T343		40	73,000				
					YG624T23	YG624T233	単2	30	73,900	020			
					YG624T24	YG624T243		40	75,700				
				•	YG724T33	YG724T333	単3	30	79,000		670	73	75 🙃
					YG724T34	YG724T343		40	80,800	320			
					YG724T23	YG724T233	単2	30	81,700		5,0	, 5	
					YG724T24	YG724T243		40	83,500				

温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ(B-2EA 30A)、40Aには配線用遮断器(B-53EA 40A)を使用しています。