


家庭用ガス発電・給湯暖房機用

パールミニフラット(扉付) ●露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

Mタイプ

リミッタースペースなし／全電力管内向け

主幹 (P.320参照) 40A、50A GBU-53HJ／60A GBU-63HJ
75A、100A GBU-103KA
分岐 (P. 8参照) B-1N／B-2N



■単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	ガス 発電側 (A)	型式	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E					タテ	ヨコ	フカサ	
12 ₊₀	40	8	4	●	20	MG412GS3	46,750	320	466	95	60 ●
	50			●		MG512GS3					
	60			●		MG612GS3					
16 ₊₀	40	12	4	●		MG416GS3	52,950	320	500	95	60 ●
	50			●		MG516GS3					
	60			●		MG616GS3					
	75			●		MG716GS3					100 ●
20 ₊₀	50	14	6	●		MG520GS3	61,250	320	568	95	60 ●
	60			●		MG620GS3					
	75			●		MG720GS3					
	100			●		MG1020GS3					100 ●
24 ₊₀	60	18	6	●		MG624GS3	69,250	320	568	95	60 ●
	75			●		MG724GS3					
	100			●		MG1024GS3					100 ●
28 ₊₀	60	22	6	●		MG628GS3	75,800	320	636	95	60 ●
	75			●		MG728GS3					
	100			●		MG1028GS3					100 ●
32 ₊₀	75	26	6	●		MG732GS3	82,700	320	636	95	100
	100			●		MG1032GS3	94,000				
36 ₊₀	100	30	6	●		MG1036GS3	101,000	320	670	95	100

■埋込形は、別途ご用命ください。

■ガス発電側には配線用遮断器を使用しています。(B-33KA)

● 住宅用分電盤規格適合品認定マーク