

保安灯付住宅用分電盤

フラットばん 扉付) 露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル5Y9/0.5 埋込形:扉(プラスチック製)マンセル5Y9/0.5、ボックス(スチール製)マンセル7.3Y9.2/0.7

Aタイプ

リミッタースペース付 / 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹 (P.155~157参照) **40A、50A GBU-53・1J / 60A GBU-63・1J / 75A GBU-73・1KA**
 分岐 (P.13参照) **B-1EA / B-2EA**

単3 主幹: 単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	露出形		埋込形		外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E			メーカー希望 小売価格(円)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ			
8+0	40	6	2	●	ALG3408PAEL	40,700	47,600	314	568	110	60	70	
	50				●								ALG3508PAEL
12+0	40	8	4	●	ALG3412PAEL	47,700	54,700	314	661	110	60	70	
	50				●								ALG3512PAEL
	60				●								ALG3612PAEL
16+0	40	12	4	●	ALG3416PAEL	55,700	63,700	334	729	110	60	70	
	50				●								ALG3516PAEL
	60				●								ALG3616PAEL
20+0	50	14	6	●	ALG3520PAEL	63,700	72,700	334	797	110	60	70	
	60				●								ALG3620PAEL
	75				●						ALG3720PAEL	78,700	75

(例) ALG3408PAELの露出形の場合、ALG3408PAELS3
 ALG3408PAELの埋込形の場合、ALG3408PAELF3

リミッタースペースなし / 全電力管内向け

主幹 (P.155~157参照) **40A、50A GBU-53・1J / 60A GBU-63・1J / 75A GBU-73・1KA / 100A GBU-103・1KA**
 分岐 (P.13参照) **B-1EA / B-2EA**

単3 主幹: 単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	露出形		埋込形		外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E			メーカー希望 小売価格(円)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ			
8+0	40	6	2	●	AG3408PAEL	33,600	40,300	314	500	95	60	70	
	50				●								AG3508PAEL
12+0	40	8	4	●	AG3412PAEL	40,200	47,100	314	568	95	60	70	
	50				●								AG3512PAEL
	60				●								AG3612PAEL
16+0	50	12	4	●	AG3516PAEL	46,700	53,700	314	661	95	60	70	
	60				●								AG3616PAEL
	75				●						AG3716PAEL	59,700	100
20+0	50	14	6	●	AG3520PAEL	54,700	62,700	334	729	95	60	70	
	60				●								AG3620PAEL
	75				●						AG3720PAEL	68,700	100
24+0	75	18	6	●	AG3724PAEL	68,700	77,700	334	797	95	100	70	
	100				●								AG31024PAEL

(例) AG3408PAELの露出形の場合、AG3408PAELS3
 AG3408PAELの埋込形の場合、AG3408PAELF3

パールミニフラット / パールミニスマートの保安灯付はP.315をごらんください。

住宅用分電盤規格適合品認定マーク