

通電表示付住宅用分電盤

フラットばん(扉付) ●露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル5Y9/0.5 ●埋込形：扉(プラスチック製) マンセル5Y9/0.5、ボックス(スチール製) マンセル7.3Y9.2/0.7

Aタイプ

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

主幹 (P.155～157参照) 40A、50A GBU-53・1J／60A GBU-63・1J／75A GBU-73・1KA

分岐 (P.13参照) B-1EA／B-2EA

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	露出形	埋込形	外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E			メーカー希望 小売価格(円)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	ワカサ	
8 ₊₀	40	6	2	●	ALG3408ACL	34,600	41,100	314	432	110	60 
	50			●	ALG3508ACL						
	60			●	ALG3608ACL						
12 ₊₀	40	8	4	●	ALG3412ACL	45,700	52,400	314	500	110	60 
	50			●	ALG3512ACL						
	60			●	ALG3612ACL						
	75			●	ALG3712ACL	51,700	58,400				75 
16 ₊₀	40	12	4	●	ALG3416ACL	56,800	63,700	314	568	110	60 
	50			●	ALG3516ACL						
	60			●	ALG3616ACL						
	75			●	ALG3716ACL	62,800	69,700				75 
20 ₊₀	40	14	6	●	ALG3420ACL	65,400	72,400	314	661	110	60 
	50			●	ALG3520ACL						
	60			●	ALG3620ACL						
	75			●	ALG3720ACL	71,400	78,400				75 
28 ₊₀	75	22	6	●	ALG3728ACL	92,600	101,600	334	797	110	75 

(例) ALG3408ACLの露出形の場合、ALG3408ACLS3
ALG3408ACLの埋込形の場合、ALG3408ACLF3



フラットばん
通電表示付住宅用分電盤

 住宅用分電盤規格適合品認定マーク