

LCG-P-K4


LCB-P-K4

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形



LCGタイプ



■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテヨコワサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	ワサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	LCG05P084K4	61,300	LCB05P084K4	56,200	6	2				○
		10+2	LCG05P102K4	65,100	LCB05P102K4	60,000	8	2	1000	400	120	○
		12+0	LCG05P12K4	69,100	LCB05P12K4	64,000	10	2				○
		18+6	LCG05P186K4	80,400	LCB05P186K4	75,300	14	4				○
		20+4	LCG05P204K4	84,300	LCB05P204K4	79,100	16	4	1100	400	120	○
		22+2	LCG05P222K4	88,200	LCB05P222K4	82,100	18	4				○
		24+0	LCG05P24K4	92,200	LCB05P24K4	85,400	20	4				○
		30+6	LCG05P306K4	102,200	LCB05P306K4	96,500	24	6				○
		32+4	LCG05P324K4	105,400	LCB05P324K4	99,700	26	6	1200	400	120	○
		34+2	LCG05P342K4	108,800	LCB05P342K4	102,900	28	6				○
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	36+0	LCG05P36K4	112,100	LCB05P36K4	106,300	30	6				○
		8+4	LCG10P084K4	81,900	LCB10P084K4	68,800	6	2				○
		10+2	LCG10P102K4	85,900	LCB10P102K4	72,800	8	2	1000	400	120	○
		12+0	LCG10P12K4	89,900	LCB10P12K4	76,600	10	2				○
		18+6	LCG10P186K4	104,400	LCB10P186K4	89,900	14	4				○
		20+4	LCG10P204K4	107,600	LCB10P204K4	93,100	16	4	1100	400	120	○
		22+2	LCG10P222K4	110,900	LCB10P222K4	96,500	18	4				○
		24+0	LCG10P24K4	115,400	LCB10P24K4	99,700	20	4				○
		30+6	LCG10P306K4	125,400	LCB10P306K4	110,900	24	6				○
		32+4	LCG10P324K4	128,700	LCB10P324K4	114,100	26	6	1200	400	120	○
		34+2	LCG10P342K4	131,900	LCB10P342K4	117,500	28	6				○
		36+0	LCG10P36K4	137,100	LCB10P36K4	120,700	30	6				○
		42+6	LCG10P426K4	147,100	LCB10P426K4	132,600	36	6	1300	400	120	○
		44+4	LCG10P444K4	150,300	LCB10P444K4	135,900	38	6				○
		46+2	LCG10P462K4	153,500	LCB10P462K4	139,100	40	6				○
		48+0	LCG10P48K4	156,800	LCB10P48K4	142,400	42	6				○
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	54+6	LCG10P546K4	168,800	LCB10P546K4	154,300	48	6				●
		56+4	LCG10P564K4	172,100	LCB10P564K4	157,500	50	6	1400	400	160	●
		58+2	LCG10P582K4	175,300	LCB10P582K4	160,700	52	6				●
		60+0	LCG10P60K4	178,500	LCB10P60K4	164,000	54	6				●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談