


LCG-P-K5 LCB-P-K5

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形



LCGタイプ



■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送リスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×ワカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器			主幹：配線用遮断器			分岐内容		ボックス寸法 (mm)			納期 区分	
			ご注文品番 (型式)	メーカー希望 小売価格 (円)		ご注文品番 (型式)	メーカー希望 小売価格 (円)		2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	ワカサ		
50A (60A)	送リスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	LCG05P084K5	65,700		LCB05P084K5	60,700		6	2					●
		10+2	LCG05P102K5	69,700		LCB05P102K5	64,700		8	2	1100	400	120	●	
		12+0	LCG05P12K5	73,700		LCB05P12K5	68,500		10	2				●	
		18+6	LCG05P186K5	84,900		LCB05P186K5	79,700		14	4				●	
		20+4	LCG05P204K5	88,700		LCB05P204K5	83,500		16	4	1200	400	120	●	
		22+2	LCG05P222K5	91,900		LCB05P222K5	86,000		18	4				●	
		24+0	LCG05P24K5	95,100		LCB05P24K5	89,300		20	4				●	
		30+6	LCG05P306K5	106,300		LCB05P306K5	100,400		24	6				●	
		32+4	LCG05P324K5	109,600		LCB05P324K5	103,700		26	6	1300	400	120	●	
		34+2	LCG05P342K5	112,800		LCB05P342K5	106,900		28	6				●	
36+0	LCG05P36K5	116,000		LCB05P36K5	110,100		30	6				●			
100A (75A)	送リスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	LCG10P084K5	86,500		LCB10P084K5	73,200		6	2					●
		10+2	LCG10P102K5	90,400		LCB10P102K5	77,200		8	2	1100	400	120	●	
		12+0	LCG10P12K5	94,400		LCB10P12K5	81,000		10	2				●	
		18+6	LCG10P186K5	108,200		LCB10P186K5	93,800		14	4				●	
		20+4	LCG10P204K5	111,500		LCB10P204K5	97,100		16	4	1200	400	120	●	
		22+2	LCG10P222K5	114,900		LCB10P222K5	100,400		18	4				●	
		24+0	LCG10P24K5	118,100		LCB10P24K5	103,700		20	4				●	
		30+6	LCG10P306K5	129,300		LCB10P306K5	114,900		24	6				●	
		32+4	LCG10P324K5	132,500		LCB10P324K5	118,100		26	6	1300	400	120	●	
		34+2	LCG10P342K5	135,900		LCB10P342K5	121,300		28	6				●	
	36+0	LCG10P36K5	139,100		LCB10P36K5	124,600		30	6				●		
	送リスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	42+6	LCG10P426K5	151,000		LCB10P426K5	136,500		36	6					●
		44+4	LCG10P444K5	154,300		LCB10P444K5	139,700		38	6	1400	400	160	●	
		46+2	LCG10P462K5	157,500		LCB10P462K5	142,900		40	6				●	
		48+0	LCG10P48K5	160,700		LCB10P48K5	146,300		42	6				●	
		54+6	LCG10P546K5	172,600		LCB10P546K5	158,200		48	6				●	
		56+4	LCG10P564K5	175,900		LCB10P564K5	161,500		50	6	1500	400	160	●	
		58+2	LCG10P582K5	179,100		LCB10P582K5	164,700		52	6				●	
		60+0	LCG10P60K5	182,400		LCB10P60K5	167,900		54	6				●	

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	●	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談