

カスタマーばん(送りスペース付電灯分電盤)

分岐:安全ブレーカ


LCG-E LCB-E

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+2	LCG05E042	42,200	LCB05E042	36,000	2	2				
		6+0	LCG05E06	45,700	LCB05E06	39,400	4	2	600	400	120	
		8+4	LCG05E084	51,600	LCB05E084	45,300	6	2	700	400	120	
		10+2	LCG05E102	55,000	LCB05E102	48,800	8	2				
		14+4	LCG05E144	63,800	LCB05E144	57,600	10	4				
		16+2	LCG05E162	67,200	LCB05E162	61,000	12	4	800	400	120	
		18+0	LCG05E18	70,700	LCB05E204	70,400	14	4				
		20+4	LCG05E204	76,800	LCB05E222	74,000	16	4	900	400	120	
		22+2	LCG05E222	80,100	LCB05E24	77,500	18	4				
		26+4	LCG05E264	92,100	LCB05E264	85,900	20	6				
		28+2	LCG05E282	95,600	LCB05E282	89,400	22	6	1000	400	120	
30+0	LCG05E30	99,100	LCB05E30	92,800	24	6						
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	LCG10E084	73,100	LCB10E084	57,800	6	2	700	400	120	
		10+2	LCG10E102	76,600	LCB10E102	61,300	8	2				
		14+4	LCG10E144	86,800	LCB10E144	71,500	10	4	800	400	120	
		16+2	LCG10E162	90,100	LCB10E162	74,900	12	4				
		20+4	LCG10E204	102,400	LCB10E204	83,700	16	4	900	400	120	
		22+2	LCG10E222	105,700	LCB10E222	87,100	18	4				
		26+4	LCG10E264	114,600	LCB10E264	99,300	20	6				
		28+2	LCG10E282	117,900	LCB10E282	102,600	22	6	1000	400	120	
		30+0	LCG10E30	121,500	LCB10E30	105,900	24	6				
		32+4	LCG10E324	125,700	LCB10E324	110,600	26	6	1100	400	120	
		34+2	LCG10E342	129,300	LCB10E342	114,000	28	6				
38+4	LCG10E384	144,600	LCB10E384	129,300	32	6	1200	400	120			
40+2	LCG10E402	147,900	LCB10E402	132,800	34	6						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
標準品	● 受注後10日
受注品	◎ 別途ご相談

標準分電盤 カスタマーばん(送りスペース付電灯分電盤)