

下部スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ


LCG-E-K3 LCB-E-K3

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	4+2	LCG05E042K3	52,800	LCB05E042K3	46,800	2	2	900	400	120	○
		8+4	LCG05E084K3	62,100	LCB05E084K3	55,900	6	2	1000	400	120	○
		14+4	LCG05E144K3	74,300	LCB05E144K3	68,100	10	4	1100	400	120	○
		16+2	LCG05E162K3	77,600	LCB05E162K3	71,500	12	4				○
		20+4	LCG05E204K3	86,900	LCB05E204K3	80,700	16	4	1200	400	120	○
		22+2	LCG05E222K3	90,400	LCB05E222K3	84,100	18	4				○
		26+4	LCG05E264K3	102,400	LCB05E264K3	96,000	20	6	1300	400	120	○
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	LCG10E084K3	84,900	LCB10E084K3	69,600	6	2	1000	400	120	○
		10+2	LCG10E102K3	88,200	LCB10E102K3	73,100	8	2				○
		14+4	LCG10E144K3	98,400	LCB10E144K3	83,100	10	4	1100	400	120	○
		16+2	LCG10E162K3	101,800	LCB10E162K3	86,600	12	4				○
		20+4	LCG10E204K3	113,700	LCB10E204K3	98,700	16	4	1200	400	120	○
		22+2	LCG10E222K3	117,200	LCB10E222K3	102,100	18	4				○
		26+4	LCG10E264K3	125,900	LCB10E264K3	110,600	20	6	1300	400	120	○
	28+2	LCG10E282K3	129,300	LCB10E282K3	114,100	22	6				○	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	32+4	LCG10E324K3	137,100	LCB10E324K3	121,800	26	6	1400	400	160	○
		34+2	LCG10E342K3	140,400	LCB10E342K3	125,100	28	6				○
		38+4	LCG10E384K3	155,600	LCB10E384K3	140,400	32	6	1500	400	160	○
40+2		LCG10E402K3	159,000	LCB10E402K3	143,800	34	6				○	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
標準品	● 受注後10日
受注品	◎ 別途ご相談

標準分電盤 カスタマーばん(下部スペース付電灯分電盤)