


LCG-E-K3 LCB-E-K3

保護等級 IP2XD

- 分岐:安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.2mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:鉄製M8×12
- 屋内露出形



LCGタイプ



■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	LCG15E084K3	93,100	LCB15E084K3	77,900	6	2	1100	400	120	○
		10+2	LCG15E102K3	96,500	LCB15E102K3	81,500	8	2	1100	400	120	○
		14+4	LCG15E144K3	106,600	LCB15E144K3	91,500	10	4	1200	400	120	○
		16+2	LCG15E162K3	110,000	LCB15E162K3	94,900	12	4	1200	400	120	○
		20+4	LCG15E204K3	121,900	LCB15E204K3	106,800	16	4	1300	400	120	○
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	22+2	LCG15E222K3	125,300	LCB15E222K3	110,300	18	4	1300	400	120	○
		26+4	LCG15E264K3	134,100	LCB15E264K3	119,000	20	6	1400	400	160	○
		28+2	LCG15E282K3	137,500	LCB15E282K3	122,500	22	6	1400	400	160	○
		32+4	LCG15E324K3	145,100	LCB15E324K3	130,100	26	6	1500	400	160	○
		34+2	LCG15E342K3	148,700	LCB15E342K3	133,500	28	6	1500	400	160	○
200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	38+4	LCG15E384K3	163,800	LCB15E384K3	148,700	32	6	1600	400	160	○
		40+2	LCG15E402K3	167,400	LCB15E402K3	152,100	34	6	1600	400	160	○
		12+4	LCG20E124K3	165,400	LCB20E124K3	136,600	8	4	1300	500	160	○
		14+2	LCG20E142K3	168,800	LCB20E142K3	140,000	10	4	1300	500	160	○
		18+4	LCG20E184K3	176,800	LCB20E184K3	147,900	14	4	1400	500	160	○
		20+2	LCG20E202K3	180,300	LCB20E202K3	151,500	16	4	1400	500	160	○
		24+4	LCG20E244K3	188,700	LCB20E244K3	159,600	18	6	1500	500	160	○
		26+2	LCG20E262K3	192,100	LCB20E262K3	163,100	20	6	1500	500	160	○
		30+4	LCG20E304K3	199,600	LCB20E304K3	170,700	24	6	1600	500	160	○
		32+2	LCG20E322K3	203,100	LCB20E322K3	174,100	26	6	1600	500	160	○
		36+4	LCG20E364K3	210,600	LCB20E364K3	181,800	30	6	1700	500	160	○
		38+2	LCG20E382K3	214,000	LCB20E382K3	185,100	32	6	1700	500	160	○

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談