


下部スペース付電灯分電盤(分岐:安全ブレーカ)

LCG-E-K5
LCB-E-K5

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカサ
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	4+2	LCG05E042K5	61,200	LCB05E042K5	55,000	2	2				●
		6+0	LCG05E06K5	64,600	LCB05E06K5	58,400	4	2	1100	400	120	●
		8+4	LCG05E084K5	70,300	LCB05E084K5	64,300	6	2				●
		10+2	LCG05E102K5	73,700	LCB05E102K5	67,600	8	2	1200	400	120	●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	14+4	LCG05E144K5	82,500	LCB05E144K5	76,200	10	4	1300	400	120	●
		16+2	LCG05E162K5	85,900	LCB05E162K5	79,700	12	4				●
		20+4	LCG05E204K5	95,300	LCB05E204K5	89,100	16	4	1400	400	160	●
		22+2	LCG05E222K5	98,700	LCB05E222K5	92,500	18	4				●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	LCG10E084K5	93,100	LCB10E084K5	77,900	6	2	1200	400	120	●
		10+2	LCG10E102K5	96,500	LCB10E102K5	81,500	8	2				●
		14+4	LCG10E144K5	106,600	LCB10E144K5	91,500	10	4	1300	400	120	●
		16+2	LCG10E162K5	110,000	LCB10E162K5	94,900	12	4				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	20+4	LCG10E204K5	121,900	LCB10E204K5	106,800	16	4	1400	400	160	●
		22+2	LCG10E222K5	125,300	LCB10E222K5	110,300	18	4				●
		26+4	LCG10E264K5	134,100	LCB10E264K5	119,000	20	6	1500	400	160	●
		28+2	LCG10E282K5	137,500	LCB10E282K5	122,500	22	6				●
		32+4	LCG10E324K5	145,100	LCB10E324K5	130,100	26	6	1600	400	160	●
		34+2	LCG10E342K5	148,700	LCB10E342K5	133,500	28	6				●
		38+4	LCG10E384K5	163,800	LCB10E384K5	148,700	32	6	1700	400	160	●
		40+2	LCG10E402K5	167,400	LCB10E402K5	152,100	34	6				●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	◎ 別途ご相談

標準分電盤 カスタマーば(下部スペース付電灯分電盤)