

LCG-A-K4

LCB-A-K4

保護等級 IP2XD

- 分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.2mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:鉄製M8×12
- 屋内露出形

LCGタイプ

■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	6+4	LCG05A064K4	78,800	LCB05A064K4	69,600	1000	500	120	●
		8+2	LCG05A082K4	82,100	LCB05A082K4	72,600				●
		12+6	LCG05A126K4	90,600	LCB05A126K4	81,300				●
		14+4	LCG05A144K4	93,800	LCB05A144K4	84,600	1100	500	120	●
		16+2	LCG05A162K4	97,100	LCB05A162K4	87,800				●
		20+6	LCG05A206K4	109,300	LCB05A206K4	100,000				●
		22+4	LCG05A224K4	112,500	LCB05A224K4	103,200	1200	500	120	●
		24+2	LCG05A242K4	115,600	LCB05A242K4	106,300				●
		28+6	LCG05A286K4	125,700	LCB05A286K4	116,500				●
		30+4	LCG05A304K4	129,000	LCB05A304K4	119,600	1300	500	120	●
		32+2	LCG05A322K4	132,100	LCB05A322K4	122,900				●
										●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	14+4	LCG10A144K4	129,600	LCB10A144K4	104,600	1100	500	120	●
		16+2	LCG10A162K4	132,600	LCB10A162K4	107,800				●
		20+6	LCG10A206K4	141,600	LCB10A206K4	116,800				●
		22+4	LCG10A224K4	144,900	LCB10A224K4	119,900	1200	500	120	●
		24+2	LCG10A242K4	148,100	LCB10A242K4	123,100				●
		28+6	LCG10A286K4	160,300	LCB10A286K4	135,300				●
		30+4	LCG10A304K4	163,500	LCB10A304K4	138,500	1300	500	120	●
		32+2	LCG10A322K4	166,600	LCB10A322K4	141,600				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	36+6	LCG10A366K4	176,900	LCB10A366K4	151,900	1400	500	160	●
		38+4	LCG10A384K4	180,000	LCB10A384K4	155,100				●
		40+2	LCG10A402K4	183,400	LCB10A402K4	158,400				●
		44+6	LCG10A446K4	192,900	LCB10A446K4	167,900	1500	500	160	●
		46+4	LCG10A464K4	196,200	LCB10A464K4	171,200				●
		48+2	LCG10A482K4	199,400	LCB10A482K4	174,400				●
										●
										●

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	●	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談