


LCG-A-K4 LCB-A-K4

保護等級 IP2XD

- 分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.2mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:鉄製M8×12
- 屋内露出形



LCGタイプ



■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	14+4	LCG15A144K4	137,200	LCB15A144K4	112,200	1200	500	120	●
		16+2	LCG15A162K4	140,400	LCB15A162K4	115,400				●
		20+6	LCG15A206K4	149,400	LCB15A206K4	124,400				●
		22+4	LCG15A224K4	152,600	LCB15A224K4	127,600	1300	500	120	●
		24+2	LCG15A242K4	155,700	LCB15A242K4	130,700				●
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	28+6	LCG15A286K4	167,900	LCB15A286K4	142,900	1400	500	160	●
		30+4	LCG15A304K4	171,200	LCB15A304K4	146,200				●
		32+2	LCG15A322K4	174,400	LCB15A322K4	149,400				●
		36+6	LCG15A366K4	184,600	LCB15A366K4	159,600	1500	500	160	●
		38+4	LCG15A384K4	187,800	LCB15A384K4	162,900				●
		40+2	LCG15A402K4	191,000	LCB15A402K4	166,000				●
		44+6	LCG15A446K4	200,600	LCB15A446K4	175,600	1600	500	160	●
		46+4	LCG15A464K4	203,800	LCB15A464K4	178,800				●
		48+2	LCG15A482K4	207,100	LCB15A482K4	182,100				●
200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	16+4	LCG20A164K4	195,400	LCB20A164K4	177,500	1400	500	160	●
		18+2	LCG20A182K4	198,800	LCB20A182K4	180,700				●
		24+4	LCG20A244K4	214,700	LCB20A244K4	196,800	1500	500	160	●
		26+2	LCG20A262K4	217,900	LCB20A262K4	199,900				●
		32+4	LCG20A324K4	228,800	LCB20A324K4	210,700	1600	500	160	●
		34+2	LCG20A342K4	232,100	LCB20A342K4	214,100				●
		40+4	LCG20A404K4	242,900	LCB20A404K4	225,000	1700	500	160	●
		42+2	LCG20A422K4	246,200	LCB20A422K4	228,100				●
		48+4	LCG20A484K4	258,400	LCB20A484K4	240,400	1800	500	160	●
		50+2	LCG20A502K4	261,500	LCB20A502K4	243,500				●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談