


LCG-A-K5 LCB-A-K5

保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分						
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ							
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	14+4	LCG15A144K5	141,000	LCB15A144K5	116,000	1300	500	120	●						
		16+2	LCG15A162K5	144,100	LCB15A162K5	119,300				●						
		20+6	LCG15A206K5	153,100	LCB15A206K5	128,100				●						
		22+4	LCG15A224K5	156,300	LCB15A224K5	131,300				●						
		24+2	LCG15A242K5	159,600	LCB15A242K5	134,600				●						
		28+6	LCG15A286K5	171,800	LCB15A286K5	146,800				●						
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	30+4	LCG15A304K5	174,900	LCB15A304K5	150,000	1500	500	160	●						
		32+2	LCG15A322K5	178,200	LCB15A322K5	153,100				●						
		36+6	LCG15A366K5	188,500	LCB15A366K5	163,500				●						
		38+4	LCG15A384K5	191,600	LCB15A384K5	166,600				●						
		40+2	LCG15A402K5	194,900	LCB15A402K5	169,900				●						
		44+6	LCG15A446K5	204,600	LCB15A446K5	179,400				●						
200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	46+4	LCG15A464K5	207,600	LCB15A464K5	182,600	1700	500	160	●						
		48+2	LCG15A482K5	210,700	LCB15A482K5	185,900				●						
		16+4	LCG20A164K5	199,400	LCB20A164K5	181,300				1500	500	160	●			
		18+2	LCG20A182K5	202,500	LCB20A182K5	184,600							●			
		24+4	LCG20A244K5	218,500	LCB20A244K5	200,600				1600	500	160	●			
		26+2	LCG20A262K5	221,800	LCB20A262K5	203,800							●			
		32+4	LCG20A324K5	232,600	LCB20A324K5	214,700				1700	500	160	●			
		34+2	LCG20A342K5	235,900	LCB20A342K5	217,900							●			
		40+4	LCG20A404K5	246,800	LCB20A404K5	228,800							1800	500	160	●
		42+2	LCG20A422K5	250,000	LCB20A422K5	232,100										●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談